

阴离子乳化沥青多少钱 明智防水 昆明乳化沥青

产品名称	阴离子乳化沥青多少钱 明智防水 昆明乳化沥青
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

乳化沥青同步碎石封层技术缩短了胶结料喷洒与集料撒布之间的间隔，增加了集料颗粒与胶结料的裹覆面积，更易保证他们之间确定的比例关系，提高了作业效率，减少了设备配置，降低了施工成本。沥青路面经过同步碎石封层处理后，使路面具有良好的抗滑性能和防渗水性能，能有效治yu路面贫轴、掉粒、轻微网裂等病容，主要用于道路的预防性养护，无论是高等级公路还是普通干线公路都可以使用此项养护技术。

沥青是乳化沥青中的主要组成部分，一般占到乳化沥青总质量的50%-65%。当乳化沥青喷洒或者拌和完成后，乳化沥青破乳，其中的水分蒸发后真正留在路面上的是沥青。因此，阴离子乳化沥青多少钱，沥青的准备至关重要。

根据乳化沥青的用途，选择适宜的沥青品牌和标号后，沥青的准备过程主要就是将沥青加热并保持在适宜的温度的过程。

沥青准备过程中温度的控制十分重要，如果沥青温度过低，会造成沥青黏度大，昆明乳化沥青，流动困难，从而乳化困难；如果沥青温度过高，一方面会造成沥青老化，阳离子乳化沥青报价，同时也会使乳化沥青的出口温度过高，影响乳化剂的稳定性和乳化沥青的质量。

如何在乳化沥青上粘层油呢？

- 1、首先保证路面的表面湿润、平整、无杂物、无浮灰。然后用水冲洗一遍，一直等到它自然干。
- 2、洒布乳化沥青时的气温要低于10℃，在下雨天不要施工。若气温较低、乳化沥青稠度较大的时候可适当加热乳化沥青。

- 3、透层乳化沥青慢裂快凝型用量要比设计要求用量少一些，防止进行沥青砼施工时路面泛油。
- 4、对喷洒区附近的边石及结构物和植被表面，阴离子乳化沥青出售，采用塑料薄膜覆盖加以保护，以免溅上沥青而受到污染。
- 5、粘层油应采用乳化沥青洒布车喷洒。洒布设备喷嘴应与乳化沥青匹配，喷洒应呈雾状，洒布管高度应使同一地点接受多个喷嘴喷洒的沥青。
- 6、在喷洒乳化沥青后，立即撒布石屑等垫脚料，并用轻型压路机滚压一遍。碾压垫脚料时，最好选用胶轮压路机，碾压前要充分将压路机碾轮淋湿，防止把油料粘起。

阴离子乳化沥青多少钱-明智防水(在线咨询)-昆明乳化沥青由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防水材料有限公司(www.wfmingzhi.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，明智防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。