

吉林防火岩棉板直销报价

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 吉林防火岩棉板直销报价 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/立方 |
| 规格参数 | 厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

吉林防火岩棉板直销报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硬质岩棉保温板

硬质岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主料经高温熔融成纤维并以热固型树脂为粘结剂固化加工而成的不然轻质保温板材。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外还具有防水、保温、绝热隔冷等性能有一定的化学稳定性即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解对于轻钢结构屋面采用的金属夹芯复合板材其芯材应采用不燃的硬质岩棉板A级。在众多的保温材料中硬质岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料可节省能量2500千卡/小时相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温一年至少节省一吨石油。因而它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力半硬质岩棉板、城市热网保护以及农业培养基等行业被广泛采用。硬质岩棉板介绍岩棉是以天然玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成人造无机纤维同时加入特制的粘结剂和防尘油再经加温固化制作成各种规格不同要求的岩棉保温制品。硬质岩棉板适用范围 岩棉制品用途广泛适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩

棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100

特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m³

岩棉的技术指标 技术性能 单位 技术指标

导热系数 w/m.k可以根据需要生产 密度 kg/m³ 100-250 ± 15%

纤维直径 微米 4-7 渣球含量 % 12(0.25m以上) 工作温度 650

酸度系数 SiO₂+Al₂O₃/CaO+MgO 1.3-1.5 厚度10mm-100mm 长度1m 宽度0.63m

密度100-220kg 直径27mm-1080mm

岩棉板是以玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油然后根据用户不同要求制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

吉林防火岩棉板直销报价

不同的岩棉板所采用的生产工艺流程是不一样的,本文通过:岩棉板VS农用岩棉板、岩棉板VS防火岩棉板、岩棉板VS手工岩棉板、岩棉板VS彩钢岩棉板、岩棉板VS岩棉条、岩棉板VS岩棉板夹芯板、岩棉板VS岩棉管、岩棉板VS岩棉复合板等岩棉板制品进行技术。

在进行选择岩棉板的时候,可以以岩棉板制品进行技术对比,对于选择从质量、技术、参考、使用效果方面进行比较。

岩棉板VS农用岩棉板

岩棉板基本参考技术标准。

岩棉棉:材质:彩钢板、岩棉,表观密度:岩棉120(kg/m³),导热系数:0.04(W/(m.K)),最高使用温度:80(),规格:950、1150(mm),执行标准:国标,工作温度:80(),吸湿率:3.9(%)。

农用岩棉板:岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,容重70kg/m³、总孔隙度96.0%、大小孔隙比(气水比)1:0.55、pH值7~8

岩棉板VS防火岩棉板

防火岩棉板:材质:彩钢板、岩棉、表观密度:岩棉120(kg/m³)、导热系数:0.04(W/(m.K))、最高使用温度:80()、规格:950、1150(mm)、执行标准:国标、工作温度:80()、防火等级必须是:A级

岩棉板VS手工岩棉板

手工岩棉板:材质:玻璃纤维,导热系数:0.035(W/(m.K)),最高使用温度:600()

岩棉板VS彩钢岩棉板

彩钢岩棉板

1.岩棉彩钢板是一种采用中间夹芯材料为岩棉的彩钢板,其中他的上下钢板的厚度可达0.25~0.8mm,岩棉的密度可达120~150kg每平方。

2.岩棉彩钢板的阻燃效果和隔音效果十分良好,其阻燃等级可达A级,因此也十分的安全。

3.岩棉彩钢板的应用性十分强,屋面,墙体,吊顶与隔断等,都可以十分方便的应用。

岩棉板VS岩棉条

岩棉条:规格Specification、密度Density60,80.100.120,150kg/m³、厚度Thickness30.50.80.100mm、尺寸Size1000*630mm、物理性能指示导热系数ThermalConductivity 0.035W/mk 70 ± 5 、防火性能Fireproof不然性(A级)InflamablegradeA、PhysicalProperty适用温度范围ApplicableTemperature—240~650 、防潮性 95%。

岩棉板VS岩棉板夹芯板