

立式消防泵销售 黑龙江立式消防泵 盛世达

产品名称	立式消防泵销售 黑龙江立式消防泵 盛世达
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

产品详情

消防泵的检修如果有条件的话，先看一遍制造厂的维护说明书及总装配图，看看有哪些特殊的地方需要注意。

解体时：

- 1、拆止推轴承前应利用百分表测量出平衡盘间隙，并做好记录;
- 2、多级泵解体时必须将各零件按原装配顺序做好记号，以免回装时混乱、装错;
- 3、不便于做记号的小件(比如键)可与同级的叶轮或导叶(中段)等放在一起。
- 4、解体时可直观感觉一下是否有不正常的零件，比如配合松动等。

软起是逐渐增加到额定转速的，对泵的冲击很小，价格比较高，一般是减压启动的3倍。直起一般适合小功率的电机，一般只在15kw以下的泵上使用，价格便宜。水泵的启动方式：直接启动、星三角启动、电抗启动、软启动、减压启动、变频启动。

- 1、直接启动一般适合小功率的电机，一般只在15kw以下的泵上使用，价格便宜;

- 2、减压启动是星—三角转换启动，就是启动是分两次加速才达到额定转速的，一般在18.5kw以上的泵上使用，价格适中;

3、软启动是逐渐增加到额定转速的，对泵的冲击很小，价格比较高，一般是减压启动的3倍。

安装管路时，立式消防泵销售，进、出水管路都应有各自的支承，不应使立式消防泵的法兰承受过大的管路重量。立式消防泵用于有吸程场合，立式消防泵公司，进水管端应装有底阀，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。在进口管路上装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。为了维护和使用方便安全，黑龙江立式消防泵，在立式消防泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及立式消防泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定范围内运行，确保立式消防泵的正常使用寿命。进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

立式消防泵销售-黑龙江立式消防泵-盛世达由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳盛世达机械制造有限公司（sysdjsx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!