

小型自动上料搅拌机 混凝土自动上料车

产品名称	小型自动上料搅拌机 混凝土自动上料车
公司名称	济宁帅通机械设备有限公司
价格	324.00/台
规格参数	品牌:恒旺 型号:HW-20 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403
联系电话	18353797281

产品详情

厂家热销1.2方自动上料搅拌机 混凝土搅拌机

山东恒旺集团有限公司根据市场需求专业生产经营护栏打桩机、钻孔机、螺旋钻机、旋挖钻机、水井钻机、地质勘探钻机、背包钻机，以及矿山凿岩机械和路面工程机械。

1.2m自动上料搅拌机

产品特点PRODUCTION CHARACTERISTIC

意大利领先设计，自动上料搅拌系统

ITALY LEADING DESIGN , AUTOMATIC FEEDING MIXING SYSTEM

操作简单方便

SIMPLE AND CONVENIENT OPERATION

高效率产出，省时省力，节约成本

HIGH EFFICIENCY OUTPUT , SAVE TIME AND LABOR , SAVE COST

搅拌罐车与装载机二合一完美结合

THE PERFECT COMBINATION OF MIXING TRUCK AND LOADING CAR

产品技术参数 Specifications

属性 Specifications

单位 Unit

参数 Parameter

实际搅拌量 Actual stirring capacity

m

1.2

搅拌筒容量 Rotary drum capacity

1.4

倾斜角 Degree of bias

°

16

转动速度 Rotational speed

r/min

0-14

转动方向 Direction of rotation

进料：顺时针 出料：逆时针

Feed:clockwise output:counter clockwise

搅拌筒叶片 Mixing drum blade

两组螺旋叶片及四组辅助叶片 Two sets of spiral blades and four sets of auxiliary blades

混凝土坍落度 Slump of concrete

mm

70-260

液压传动系统 Hydraulic Power Transmission System

油泵型号Pump model

CBGV-4025

马达型号Hydraulic motor model

BMSS-250

减速机速比Reducer ratio

01 : 10

供水系统Water Supply

水箱容量/供水形式Tank capacity/ water supply form

L

540/自带式自动订时自动常通供水机构

540/ automatic timing water supply mechanism with automatic timing

底盘主要性能参数发动机主要性能参数The main performance parameters of the chassis and the main performance parameters of the engine

发动机型号/排量Engine type / displacement

CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2

形式model

直喷式四冲程水冷增压柴油机

Straight injection type four stroke water cooled supercharged diesel engine

额定功率Rated power

kw/r/min

55KW/2400 78KW/2400

最大扭矩Max torque

N.m/r/min

255/1500-1800 380/1500-1800

最大行驶速度Max running speed

km/h

24

最小转弯半径Min steering radius

5000

爬坡能力Climbing capacity

%

26

轮胎Tire

23.5/70-16

驱动形式Driving way

4 × 4

整车装备质量Weight

kg

4580

最大装载质量Maximum load capacity

2800

最大车辆总质量Whole machinery weight

7380