

天津屋顶防水 专业屋顶防水 鑫奇地坪

产品名称	天津屋顶防水 专业屋顶防水 鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，专业屋顶防水，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防潮层及变形缝

(一) 防潮层说明同前防水层说明。

(二) 变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

(三) 建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，屋顶防水处理，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

把好工程防水验收关

工程施工质量验收要充分体现“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的宗旨。由于防水工程属于隐蔽工程，施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切验收手续，未经验收，不得隐蔽。防水工程完工后，施工单位会同监理、建设单位检查验收，合格后方可交工。工程防水验收合格后要将防水材料、辅助材料的出厂质量证明文件和复试检测报告，同验收文件和记录一起存档。防水工程验收合格后，应派专人负责管理维护，屋顶防水补漏，以避免下道工序或者其它因素造成人为破坏。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水砼施工工艺：

本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水，天津屋顶防水，推荐刚性防水做法；UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。

1. 材料及主要机具：

2. 水泥：采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，或矿渣硅酸盐水泥，严禁使用过期、受潮、变质的水泥。

3. 砂：宜用中砂，含泥量不得大于3%。

4. 石：宜用卵石，大粒径不宜大于40mm，含泥量不大于1%，吸水率不大于1.5%。

5. 水：饮用水或天然洁净水。

天津屋顶防水-专业屋顶防水-鑫奇地坪(推荐商家)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津屋顶防水-专业屋顶防水-鑫奇地坪(推荐商家)是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史先生。