

自流平型双组份聚硫密封胶生产厂家

产品名称	自流平型双组份聚硫密封胶生产厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 型号:L型 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

建筑物为了消除因为热胀冷缩而产生的形变，除了在设计上采用特殊的柔性构造之外，我们可以采用低模量、高伸长率和高弹性恢复率的密封胶的，然后对变形缝和接缝进行密封的处理，这样就会让整个建筑物形成一个柔性的系统，起自动调节外力所引起的形变和防渗漏和保温等作用的。双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池、机场跑道，高速公路、地铁涵洞等工程防水密封。以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。适用于桥梁、船舶、污水处理厂、地铁、涵洞、管道密封，建筑物及地下室等的防水防腐密封，具有优异的防腐功能

聚硫密封胶的物理性能

序号	项目	技术指标
20HM	25LM	20LM
1	密度, g/cm	规定值 ± 0.1
2	流动性 (mm)	下垂度 (N型) 3
流平性 (L型)	光滑平整	
3	表干时间 (h)	24
4	适用期 (h)	2
5	弹性恢复率 (%)	70
6	拉伸模量 (MPa)	23 >0.4或>0.6 0.4或 0.6
-20		
7	定伸粘结性	无破坏
8	浸水后定伸粘结性	
9	冷拉- 热压后粘结性	

10	浸水及拉伸-压缩	
	循环后粘结性	
11	质量损失率 (%)	5

聚硫密封胶应用范围：

(1)建筑业：大型建筑屋顶的密封。如三峡左岸发电厂房屋顶、毛主席纪念堂的屋顶、天安门的屋顶。(2)水利工程：南水北调中线南水北调东线，南水北调各支线干渠，西江引水工程等均采用我公司生产的聚硫密封胶(3)机场道路：北京首都机场的翻修工程，济南机场，哈尔滨机场，天津机场，重庆江北机场等均 采用我公司生产的自流平型密封胶。