

# 路沿石加工 路沿石 扬正石业

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 路沿石加工 路沿石 扬正石业  |
| 公司名称 | 嘉祥县扬正石业有限公司     |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 嘉祥县仲山镇东于堂村东100米 |
| 联系电话 | 13605470334     |

## 产品详情

### 怎样才能保证路边石的铺设效果

- 4.路边石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
- 5.路边石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。
- 6.路边石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。
- 7.路边石勾缝、安砌后适当浇水养护。

### 芝麻灰路沿石的抗弯度

芝麻灰路沿石有一定限度的承压力，路沿石石材，如果弯断，不是因材料变形致使的，路沿石，是较明显的弯断，路沿石加工，这种就是抗弯度。

抗弯度强的荒料抗震动力也好。芝麻灰抗弯度，路沿石加工厂，是跟厚度和石料矿山有一定的关联的。越厚的路沿石抗弯度也会越强，外力不容易使其弯曲。

嘉祥县扬正石业有限公司落于中国“石雕之乡”嘉祥，集石雕石材设计、生产、销售于一体，公司拥有各种精良的设备以及专业从事石材雕刻的专业技术师，专业为城市、广场、企业、学校、旅游景点等制作石雕艺术珍品。

## 路沿石施工避免受损的方法

### 三、经常对路沿石进行保养维护。

定期的对路沿石进行保养及维护，导致路沿石表面的灰尘及污垢阻塞毛孔，致使路沿石不能正常的“通气”，细孔内的湿气不能排出，而积聚在内部致使路沿石出现病变的可能。

### 四、不要对路沿石使用涂蜡处理。

在路沿石安装之前用了蜡剂，使外表呈现崭新的表象，会保护路沿石表面，目前涂蜡剂含酸成分会腐蚀石头。

路沿石加工-路沿石-扬正石业由嘉祥县扬正石业有限公司提供。嘉祥县扬正石业有限公司（[www.jnyzsc.com](http://www.jnyzsc.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.mxlyl.com](http://www.mxlyl.com)）还是专业从事青石路沿石，青石路边石，青石路牙石的厂家，欢迎来电咨询。