

## pvc圆筒包装 立发吸塑 南京pvc圆筒

产品名称	pvc圆筒包装 立发吸塑 南京pvc圆筒
公司名称	南京立发吸塑包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区南圩168号
联系电话	15312023018

## 产品详情

PS密度小（质轻）、环保无毒，可塑性非常好，韧性差易脆，不可做成透明材料，因此只能做成底托类吸塑，因其易裂，此类吸塑不宜回收

PP材质特别软，韧性好，pvc圆筒吸塑，环保无毒、耐高温，南京pvc圆筒，常被做成餐饮器具或其他耐高温产品的包装；但其可塑性差，加工难度大，表面光泽度差，而且加工时颜色会变浅。

PET-G物理性质同A-PET差不多，但可以高周波热合，其价格比A-PET还贵80%。

制作吸塑盒需要哪些生产工艺？制作吸塑盒需要哪些生产工艺？

具体生产工艺：

1：模具制作及加工。

2：模具处理干燥完全后进行软化处理。

3：将软化处理好的塑料片连同木柜，置于真空室中，PVC圆筒折盒，开动吸气开关，将真空室内空气吸抽干净，待塑料片冷却后，即得到与模具相同的凹型包装或工艺模具。

4：吸塑包装整理。吸塑盒吸塑材料：

吸塑产品的原材料只有塑胶片材，胶片厚度一般不超过1.5MM，常用的片材有：PVC、PET、PP、PS以及在此基础上的植绒片材、镀金片材和防静电片材。

防静电吸塑制品

普通的吸塑产品由于具有塑料自身的强绝缘性和易产生静电特性，会对一些IT，电子产品产生静电损坏。防静电又称抗静电，是在普通的吸塑原材料片材中加入一定的导电介质后，从而使包装品具有一定的导电性，不产生静电。按导电介质加入的多与少，以及实际测量出的产品表面电阻值，我们一般将表面电阻值在 $10^9$ 到 $10^{11}$ 欧姆的吸塑产品称为防静电吸塑制品，将表面电阻值在 $10^5$ 到 $10^7$ 欧姆的吸塑产品称为抗静电吸塑制品。抗静电吸塑包装大多为托盘形式，pvc圆筒包装，也有少量为双泡壳和对折泡壳包装。所选用的材料一般为PS，PET，PVC。

pvc圆筒包装-立发吸塑(在线咨询)-南京pvc圆筒由南京立发吸塑包装制品有限公司提供。南京立发吸塑包装制品有限公司 ([www.lf-blister.com](http://www.lf-blister.com)) 在塑料盒这一领域倾注了无限的热忱和热情，立发吸塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐总。