

强龙传动设备 隔爆电动滚筒 博山电动滚筒

产品名称	强龙传动设备 隔爆电动滚筒 博山电动滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

YZW型外装式YZWB型隔爆外装式自动滚筒是供各种固定式带式输送机、斗式提升机、卷扬机等配套的新型驱动装置。其内部采用行星摆线减速机构，使电机外露与滚筒直联，具有承载能力大、过载能力强、传动平稳、噪音低、寿命长，使用维修方便，操作安全可靠等优点。可满足各种逆止、包胶等要求。隔爆外装式电动滚筒其隔爆标志位dI、dIIAT4。dI适合于有甲烷或煤尘矿井中，博山电动滚筒，dIIAT4适合于有I、II级T2~T4组危险性混合物存在的场所，dIIAT4适用于有I、IIA、IIB级T2~T4组危险性混合物存在的场所。

BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒

BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒是胶带输送机的驱动装置，防爆电动滚筒，用于拖动胶带使主机运转，它可以广泛代替目前使用的电动机——减速器所构成的外驱动装置。选用条件：1、BYD型油冷式电动滚筒密封性良好，电动滚筒价格，因此可用于粉尘大、潮湿泥泞的场所。2、BYD型油冷式电动滚筒有封闭结构的接线盒，因此可随同主机安装在露天工作。3、BYD型油冷式电动滚筒选用于工作环境温度-15 ~ +40. c，海拔不超过1 000米。4、BYD型油冷式电动滚筒不适用于高温物料的输送机。5、BYD型油冷式电动滚筒不能应用于具有防爆要求的场所。特点：1、BYD型油冷式电动滚筒的电动机的电磁部分与Y系列标准完全相同，采用B级绝缘。2、减速机构采用了与电机直联的由针齿壳输出的一级摆线针轮减速机构。3、摆线针轮减速机构承载能力大、过载能力强、使用寿命长、噪声低、效率高、节能。4、BYD型油冷式电动滚筒的使用范围和基本参数与JB4256(1 . 2 . 3)—86 “ YD油冷式电动滚筒》一致。

DY1、JYD型油冷式电动滚筒是供移动式带式输送机配套使用的内驱动装置，具有结构紧凑，占用空间面积小，使用维护方便，操作安全可靠，密封性好等特点，能适用于粉尘浓度大、超市泥泞的工作场所

该产品是供移动式带式输送机配套使用的内驱动装置，具有结构紧凑，隔爆电动滚筒，占用空间面积小，使用维护方便，操作安全可靠，密封性好等特点，能适用于粉尘浓度大、超市泥泞的工作场所

强龙传动设备(图)-隔爆电动滚筒-博山电动滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司(www.sdqianglong.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东 淄博 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强龙传动设备和您携手步入辉煌, 共创美好未来!