

pet保护膜厂 诺泰盈电子 pet保护膜

产品名称	pet保护膜厂 诺泰盈电子 pet保护膜
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

主要产品有：导光膜/铜铝箔/导电双面/导电布/镀铜弹片/吸波材/导电泡棉/PET/PP/PE/EVA/CR/PORON/RUBBER/硅胶片及各种相面胶带材料的模切加工。

PET薄膜涂层特性稳定

当前，一些专业的电子标签印刷企业普遍使用带涂层的PET薄膜材料印刷标签，pet保护膜厂，因为这类材料性能稳定，标签的墨层牢固度能够得到保证。通过表层涂布改变了PET薄膜材料的表面润湿特性，涂层特性稳定，不会衰减变化，材料可以长时间存放。带涂层的PET薄膜材料有时印刷时也会出现问题，由于涂层的厚薄变化、涂料配方变化、配方的稳定性，pet保护膜，以及PET薄膜基材本身的变化，所以这些都会造成油墨牢固度问题。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

主要产品有：导光膜/铜铝箔/导电双面/导电布/镀铜弹片/吸波材/导电泡棉/PET/PP/PE/EVA/CR/PORON/RUBBER/硅胶片及各种相面胶带材料的模切加工。

PET薄膜的化学性能及尺寸稳定性

PET膜又名耐高温聚酯薄膜。它具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、透明性、可回收性，可广泛的应用于磁记录、感光材料、电子、电气绝缘、工业用膜、包装装饰、屏幕保护、光学级镜面表面保护等领域。耐高温聚酯薄膜型号：FBDW（单面哑黑）FBSW（双面哑黑）耐高温聚酯薄膜规格 厚度 宽度 卷径 卷芯内径 38 μm~250 μm 500~1080mm 300mm~650mm 76mm(3")、152mm(6")

注：宽度规格可依据实际需求生产。膜卷常规长度相当于25 μm的3000m或6000。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

主要产品有：导光膜/铜铝箔/导电双面/导电布/镀铜弹片/吸波材/导电泡棉/PET/PP/PE/EVA/CR/PORON/RUBBER/硅胶片及各种相面胶带材料的模切加工。

PET薄膜，透明性好有光泽

随着特种功能薄膜的开发，聚酯薄膜新的用途也不断出现。可以生产成手机液晶保护膜、液晶电视保护膜、手机按键等。

PET薄膜是一种性能好的包装薄膜。其透明性好，pet高温保护膜，有光泽；具有良好的气密性和保香性；防潮性中等，pet保护膜生产，在低温下透湿率下降。PET薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。

pet保护膜厂-诺泰盈电子(在线咨询)-pet保护膜由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。“专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料”就选苏州工业园区诺泰盈电子有限公司（www.szntygs.com），公司位于：苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房，多年来，诺泰盈电子坚持为客户提供好的服务，联系人：李小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺泰盈电子期待成为您的长期合作伙伴！