开架小型15千瓦柴油发电机

产品名称	开架小型15千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

开架小型15千瓦柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组可以提供符合输出要求的可靠电力。从小负载型民用、商用领域到重工业领域，每台欧洲狮动力发电机组都为提供 大电力、性能、灵活性和燃油效率而设计。

静音柴油发电机在装配进程中要按对角拧上螺钉，不要一个螺钉审批权紧后再拧紧第二个。待所有螺钉拧上后，再逐渐将所有螺钉按技巧请求拧紧。

若是因为回油螺钉松动所致，只有维修职员用梅花扳手按划定扭矩将其拧紧即可。

用套筒扳手或梅花扳手按对角全体拆下油底壳固定螺钉。

柴油发电机组输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油的解决方式接口部位漏柴油的故障个别都是因为垫片破坏或回油螺钉松动所造成的。

技术参数

产品型号：BT-1500TSI

额定功率KW：15

备用功率KW：15.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：0.8/1.0

相　数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、V型、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

长：980mm

宽：640mm

高：700mm

整机净重：230KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创柴油发电机是一种立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。