

葛氏鑫洋厂家 DN350国标球墨铸铁管

产品名称	葛氏鑫洋厂家 DN350国标球墨铸铁管
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

国标球墨铸铁管

沟槽开挖

沟槽底宽应按下式计： $B=D1+2(b1+b2)$ 式中：B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm)
D1—管道结构的外缘宽度(mm) b1—管道一侧的工作面宽度(mm) b2—管道一侧的支撑宽度(mm)

2. 2沟槽支撑 根据沟槽土质、地下水、开槽断面、荷载条件等因素进行设计，要求牢固可靠，防止塌方、支撑不得妨碍下管和稳管。

3. T型接口管道在垂直或水平方向转弯处应设支墩。应根据管径、转角、工作压力等因素经计算确定支墩尺寸

4. 输送生活饮用水时，管道不应穿过毒物污染区，如必须穿过时应采取防护措施。

5. 凡承插连接的球墨铸铁管线，必须经计算设支墩，参见国家建筑标准设计图集03SS505《柔性接口给水管道支墩》。

6. 球墨铸铁管的外防腐涂层应根据敷管地的土质情况来选择镀锌和环氧沥青涂层或更高要求的涂层。

7. 管道安装完、试压合格后，宜用低氯离子水冲洗和0.03%高钾水溶液消毒。

国标球墨铸铁管

球墨铸铁和普通铸铁里都含有石墨单体，就是说铸铁是铁和石墨的混合物。普通铸铁中的石墨是片状存在的，石墨的强度很低，所以相当于铸铁中存在许多片状的空隙，所以普通铸铁强度比较低，较脆。这

就是球墨铸铁管规格问题。规格不同，所用的原材料也是不相同的。石墨铸铁中的石墨是呈球状的，相当于铸铁中存在许多球状的空隙。球状空隙对铸铁强度的影响远比片状空隙小，所以球墨铸铁强度比普通铸铁强度高许多。球墨铸铁管，DN350国标球墨铸铁管，现在应用已经比较少了，一般用于输送水、煤气等常温、低压介质，大口径管道需要制作混凝土管基，DN600国标球墨铸铁管，腐蚀性能比钢管好，DN1200国标球墨铸铁管，连接处易受外力挤压而发生泄漏，价格相对较便宜。钢管，应用范围广，连接方式多，适用于大多数场合，克孜勒苏国标球墨铸铁管，密闭性好，适当的选材和防腐处理可大大增加抗腐蚀性能。球墨铸铁管的防腐直接关系到管道的临时使用性和安全性。

1. 球墨铸铁管电话采访

为了了解供应商和掌握一些技术细节，有必要根据事先准备的问卷清单进行一次正规的电话采访，并将结果记录在案，签字，存档，并不得更改。当你在供应商处考察时，不同的人员可能会给你不同的回答，所以这些文件都应成为将来的证明材料。

2. 球墨铸铁管工厂考察

在供水企业的采购中，往往会提出厂家考察，以便求得对供应商生产及工艺有一个总体了解，并掌握他们所需求的真实信息，这种方式应该得到生产厂家肯定和鼓励。但这种行为应该是有“下马摘花”式的，而不应该是“走马观花”式的。考察人员应当把握明确的技术要求，才能做到有的放矢。

葛氏鑫洋厂家-DN350国标球墨铸铁管由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。葛氏鑫洋厂家-DN350国标球墨铸铁管是山东葛氏鑫洋钢管有限公司（www.geshixinyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司（www.mppguan8.com）还是专业从事mpp电缆保护套管，mpp玻璃钢复合管，mpp非开挖电力管的厂家，欢迎来电咨询。