

主动防护网间距

产品名称	主动防护网间距
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网间距，+++中铁供货厂家+++边坡防护网一般分为主动防护网和被动防护网，由于我们国家是个多山的国家，修的高速，铁路，隧道，公路一般都是靠近山体的，为防止山体上的石头滚落或者滑坡影响我们的交通就需要安装边坡防护网来进行防护。

主动防护网距离，运用钢柱和钢绳支撑柔性网构成护栏方法的落石阻隔栅，将滑坡的落石拦截在其防护围栏外防止其对修建造成损坏。被逼防护点：防护才干强一般可阻挠1000kg以上落石。山体滑坡防护网中的钢丝绳网被逼防护系统的特色：系统的柔性和阻挠强度足以吸收和松散传递估量的落石冲击功用，消能环的规划和选用使系统的抗冲击才干得到进一步前进。与钢性阻挠和砌砖挡墙比较，改变了原有施工工艺，使工期和资金得到减少。

SNS系统中由于其结构构成与起加固作用的主动防护系统相似。钢绳网被逼防护网系统的特色在于：强度足以吸收和松散传递估量的落石冲击动能仍将其归入主动防护，并将两者分别称为规范主动防护和主-被逼防护而加以差异。当主-被逼防护系统覆盖于开挖工作面上时，便构成了防止飞石损害的柔性安全防护系统。常见的道路旁边坡防护方法有：SNS柔性网防护，喷锚网支护，锚杆锚索框格梁防护等。

对钢柱和锚杆基础进行测量定位；2，基座锚固；3，钢柱及上拉锚绳设备；4，侧拉锚绳的设备；5，上下支撑绳设备；6，钢绳网设备；7，格栅设备。由于SNS柔性网防护系统材料性能安稳，设备方便快捷，施工简略，易操作，防岩崩效果好，所以它适宜在开挖成台阶的巨大外边坡上运用。SNS柔性网防护系统选用的是一种开放式防护方法，依照规划正确安排实施，较传统的全坡面防护方法节约很多资金，下降工程造价。施工设备要点：1一起又增添了高速公路景象的美感。

主动防护网间距，建泰丝网吧，每年销售边坡防护网200多万平米哦，需要请联系。