

KMY3507A 定位输入设备 机械鼠标 防水防爆直径38mm不锈钢轨迹球

产品名称	KMY3507A 定位输入设备 机械鼠标 防水防爆直径38mm不锈钢轨迹球
公司名称	深圳市凯明杨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KMY3507A 尺寸:110*83mm 电流:30mA
公司地址	深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦B座14层14A（仅限办公）
联系电话	86-075588353457 18825257884

产品详情

KMY3507A产品说明书 一、概述: 1.产品型号：
KMY3507A 2.产品尺寸：110*83mm 3.轨迹球直径：38mm

主要特征：全密封不锈钢鼠标按钮和轨迹球集成应用, 操作灵活方便；高质耐用不锈钢材质可保长久使用；激光编码器提供高分辨率达1200DPI以上，快速可靠定位数据;控制球运动非常敏感,当球快速转动时,光标快速移动;当慢慢滚动时光标保留一个像素的定位精度;可水平或垂直安装;无金属轴承使操作更加顺利容易,无噪音。技术规格：

项目

规格

机械参数

按键

2或3个按键，全密封防水的不锈钢按钮

按键顶端设计

全密封的防水不锈钢圆形按钮（开关），

前面板

304不锈钢 表面拉丝

按键行程

1.00 mm

轨迹球直径

38.10mm/1.50"

按键预期寿命

> 1000万次

轨迹球预期寿命

> 1000 万次旋转

底盖盒

后面加金属屏蔽底盒对球和电路部分进行保护

按键压力

1.20N+/-0.10N

装衬板

1.50mm不锈钢面板带侧面螺纹安装钉

尺寸

38.10mm不锈钢球, 前面板 (W x H):107.0mm x 120.0mm

接口

PS2, USB 两种接口, 可提供带USB和PS2两种都带的Y型接线

电气参数

电源

5V DC+ 10%, 鼠标接口

防护水平

IP65动态(前面板), NEMA3, IK10

电磁兼容标准

EN55022(B)

功率

1.00W(操作时)

0.2W(非操作时)

按键开关技术

全密封的防水不锈钢圆形按钮（开关）

应用环境

工作温度

-10°C~+ 60°C

储存温度

- 20°C~+ 70°C

相对湿度

30 ~ 90%

大气压力

60 ~ 106Kpa.

可靠性

认证

RoHS认证, CE 以及FCC 认证, ESD

平均故障时间

>50000H

平均修复时间

< 30min

兼容系统

All windows , Linux, Unix, Mac OSX , vxworks , android , (u-cos待测)

包装方式

每个都有一个合适的内盒, 若干内盒入标准的外箱。

