

不锈钢气动暗杆式刀型闸阀

产品名称	不锈钢气动暗杆式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:DMZ673H/X/F 材质:304 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H/X/F-10C不锈钢气动暗杆式刀型闸阀可选附件 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

产品特点:

1不锈钢气动暗杆式刀型闸阀是闸阀的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。2.气动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。3.气动暗杆式刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。4.气动暗杆式刀形闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

不锈钢气动暗杆式刀型闸阀主要性能规范:

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质:

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢气动暗杆式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M0.65050901103354-M121.02507032035090012-M2065501101303634-M1230080368400112012-M2080501251503954-M1635090428460126016-M20100501451704654-M16400100482515145016-M22125501752005308-M16450120532565160020-M22150602002256308-M16500130585620180020-M22200602552807508-M16600140685725230020-M272507031033590012-M161.650651001253354-M1630080362395112012-M2065651201453634-M1635090412445126012-M2080701351603958-M16400100462495145016-M20100701551804808-M16450120518550160016-M20125701852105408-M16500130568600180016-M20150802102406458-M20600140670705230020-M222008026529577012-M201.050501001253354-M162509432035592012-M2265501201453634-M1630098375410115012-M2280501351603954-M1635010043547013016-M22100501551804658-M16400110485525150016-M27125501852105308-M16450120545585165020-M27150602102406308-M20500130608650185020-M30200602652957508-M20600140718770236020-M36