

锦源牌KXT型耐磨橡胶接头

产品名称	锦源牌KXT型耐磨橡胶接头
公司名称	巩义市锦源供水材料厂
价格	109.00/个
规格参数	型号:KXT 材质:橡胶 规格:DN20-2400
公司地址	巩义市西村镇商业街
联系电话	86 0371 60965460

产品详情

型号	KXT	材质	橡胶
规格	DN20-2400	公称直径	20-2400 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	-15-115

kxt型可曲挠橡胶接头						
各部分材质						
序号	名称		材料			
1	内、外层胶		nr、nbr、epdm			
2	主体骨架		尼龙帘布			
3	增压环		多股钢丝绳			
4	法兰		q235			
技术条件						
型号	kxt-1		kxt-2		kxt-3	
工作压力mpa(kg · f/cm ²)	1.0(10)		1.6(16)		2.5(25)	
爆破压力mpa(kg · f/cm ²)	3.0(30)		4.8(48)		5.5(55)	
真空度kpa(mmHg)	53.3(400)		86.7(650)		100(750)	
适用温度	-15-115，特殊可达-30-250					
适用介质	空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等					
主要连接尺寸						
公称通径		长度(mm)	轴向位移		横向位移(mm)	偏转角度(a 1+a2)0
mm	inch		伸长(mm)	压缩(mm)		
20		95	6	9	9	150

25	1	95	6	9	9	150
32		95	6	9	9	150
40		95	6	10	9	150
50	2	105	7	10	10	150
65		115	7	13	11	150
80	3	135	8	15	12	150
100	4	150	10	19	13	150
125	5	165	12	19	13	150
150	6	180	12	20	14	150
200	8	210	16	25	22	150
250	10	230	16	25	22	150
300	12	245	16	25	22	150
350	14	255	16	25	22	150
400	16	255	16	25	22	150
450	18	255	16	25	22	150
500	20	255	16	25	22	150
600	24	260	16	25	22	150
700	28	260	16	25	22	150
800	32	260	16	25	22	150
900	36	260	16	25	22	150
1000	40	260	18	26	24	150
1200	48	260	18	26	24	150
<p>注：1、dn32-1200 pn=1mpa 2.dn32-300 pn=1.6mpa 3.dn32-300 pn=2.5mpa 4.特殊要求请来函来图订制 5.高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置，固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。</p>						