

KXT-D型德标高压橡胶接头

产品名称	KXT-D型德标高压橡胶接头
公司名称	巩义市锦源供水材料厂
价格	126.00/件
规格参数	型号:KXT-D 材质:橡胶 规格:DN25-DN1200
公司地址	巩义市西村镇商业街
联系电话	86 0371 60965460

产品详情

型号	KXT-D	材质	橡胶
规格	DN25-DN1200	公称直径	25-1200 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	- 15 ~ 115

kxt-d型德标高压橡胶接头

kxt-d型德标高压橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。该产品是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

序号	名称	材料			
1	内、外层胶	nr、epdm、nbr			
2	主体骨架	尼龙帘布			
3	增压环	多股钢丝绳			
4	法兰	q235			
型号	i	ii	iii		
工作压力 mpa(kgf/cm ²)	1(10)	1.6(16)	2.5(25)		
爆破压力 mpa(kgf/cm ²)	3.0(30)	4.8(48)	5.5(55)		
真空度 kpa(mmHg)	53.3(400)	86.7(650)	100(750)		

适用温度		-15~115特殊可达-30~250									
适用介质		水、海水、蒸气、油、酸、碱等									
公称通径		长度l(mm)	法兰外径d(m)	螺栓数n	螺栓孔直径d0(mm)	螺栓孔中心圆直径d1	轴向位移(mm)		横向位移(mm)	偏转角度(a1+a2)	
mm	英寸						伸长	压缩			
32	1 1/4	95	140	4	18	100	6	9	9	15°	
40	1 1/2	95	150	4	18	110	6	10	9	15°	
50	2	105	165	4	18	125	7	10	10	15°	
65	2 1/2	115	185	4	18	145	7	13	11	15°	
80	3	130	200	8	18	160	8	15	12	15°	
100	4	135	220	8	18	180	10	19	13	15°	
125	5	170	250	8	18	210	12	19	13	15°	
150	6	180	285	8	22	240	12	20	14	15°	
200	8	205	340	8	22	295	16	25	22	15°	
250	10	240	395	12	22	350	16	25	22	15°	
300	12	260	445	12	22	400	16	25	22	15°	
350	14	255	505	16	22	460	16	25	22	15°	
400	16	255	565	16	26	515	16	25	22	15°	
450	18	255	615	20	26	565	16	25	22	15°	
500	20	255	670	20	26	620	16	25	22	15°	
600	24	260	780	20	30	725	16	25	22	15°	