

粉末防霉剂 腻子粉专用防霉剂

产品名称	粉末防霉剂 腻子粉专用防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	外观:白色粉末 型号:LF-76 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

粉末防霉剂LF-806是一种安全、高效、广谱抗菌防霉剂，适用于涂料纤维素，胶粉，腻子粉，硅藻泥等。

· 物理性质组成：苯腈 苯并咪唑类化合物活性成份含量（%） 98形态：白色至灰白色粉末
稳定性：耐酸耐碱耐热 对紫外线稳定，分解温度大于280

· 特性和优点对细菌和霉菌有很强的抑杀能力，具有广谱杀菌性不产生耐药性，效果持久持效期长。 ，pH范围宽：pH适用范围介于2~12之间。超细粉体，

使用方便，容易添加。不易燃，有阻燃性。

· 用法和用量:粉末防霉剂有很好的稳定性和pH值适应性。用于纤维素，胶粉，腻子粉，硅藻泥等干混体系外加抗菌防霉防腐剂

添加量0.3%-0.5%

· 安全性属微毒化合物 安全性高 无致畸变性，无致癌性。急性经口毒性（老鼠）：LD50 > 10000mg/kg。

应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆、胶水、腻子粉、硅藻泥、纤维素的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

使用方法

粉末防霉剂LF-806是均匀的分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-0.5%，内墙涂料中建议加入0.2-0.5%，

加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-0.5%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

包装规格

25kg、200kg闭口塑料桶包装。

注意事项：

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

运输：非危险品。

包装：25kg/桶，200kg/桶

注意事项：

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

粉末防霉剂，腻子粉防霉剂，粉末涂料防霉剂，干粉防霉剂