

蒸汽杀菌锅规格型号 吉林蒸汽杀菌锅 诸城广盈机械

产品名称	蒸汽杀菌锅规格型号 吉林蒸汽杀菌锅 诸城广盈机械
公司名称	诸城市广盈机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道杨家岭村1-14号（ 注册地址）
联系电话	18364660831

产品详情

如何使用高压灭菌锅

- 1 在外层锅内加适量的水，将需要灭菌的物品放入内层锅，盖好锅盖并对称地扭紧螺旋。
- 2 加热使锅内产生蒸气，当压力表指针达到33.78kPa时，打开排气阀，将冷空气排出，此时压力表指针下降，当指针下降至零时，即将排气阀关好。
- 3 继续加热，锅内蒸气增加，蒸汽杀菌锅报价，压力表指针又上升，当锅内压力增加到所需压力时，将火力减小，按所灭菌物品的特点，使蒸气压力维持所需压力一定时间，然后将灭菌器断电或断火，让其自然冷后再慢慢打开排气阀以排除余气，然后才能开盖取物。

蒸汽杀菌锅

杀菌锅的蒸汽式杀菌

- 1、若产品是含气包装或者产品外观比较要求比较严格，则应选择电脑全自动或电脑半自动杀菌锅。
- 2、若产品是玻璃瓶或马口铁，因为升温和降温速度都要求可以控制，所以尽量不应选择双层杀菌锅。
- 3、若从节约能源考虑，可选择双层杀菌锅，其特点是上罐是热水罐，下罐是处理罐，上罐的热水重复使用可节约大量蒸汽，适合每天产量超过10吨的食品生产企业。

蒸汽杀菌锅

(1) 本设备严禁超过设计压力，吉林蒸汽杀菌锅，超过设计温度运行。

(2) 使用杀菌锅的操作人员应经培训考试合格，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制。并经常保持安全附件，齐全、灵敏、可靠、发现不正常现象应及时处理。

(3) 杀菌锅装设有安全阀、压力表、温度计等安全附件，本设备增加温度调节装置，在使用过程中应加维护与定期校验。本设备的安全阀开启压力等于设计压力，应经常保持灵敏、可靠，应防止随意调整。压力表精度不低于 2.5 级，无铅封压力表不得使用。其准确度至少应每检验一次，压力表指示失灵，刻度不清，蒸汽杀菌锅规格型号，表盘破裂，泄压后指针不回零位，铅封损坏等情况，均应立即更换。温度计应进行定期检验，使用前应以标准温度计校验正，以后每年校正一次，凡柱断裂和与标准温度相差超过 0.5 ° C 则应送修或更换。

蒸汽杀菌锅

蒸汽杀菌锅规格型号-吉林蒸汽杀菌锅-诸城广盈机械由诸城市广盈机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市广盈机械有限公司（www.guangyingjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为多功能包装机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!