

临沂旋涡气泵厂家

产品名称	临沂旋涡气泵厂家
公司名称	临沂天龙环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省临沂市
联系电话	18866998092

产品详情

，旋涡式气泵

应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2，旋涡气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。3，高压旋涡气泵工作时，工作压力不得大于8kpa，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4，旋涡气泵除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本气泵轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。5，进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。旋涡风机6，进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。7，旋涡气泵轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。8，高压旋涡气泵严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。