

聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	720.00/立方米
规格参数	品牌:拓源橡塑 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板

聚乙烯闭孔泡沫板是国内一种新型的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木要、橡胶、沥青相比，聚乙烯闭孔泡沫板在国外已广泛应用于公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

原板规格为（1600~1950）×（800~950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：100%；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩永久变形：3.0%。