

园林设计施工 库里南建筑工程 庆阳设计施工

产品名称	园林设计施工 库里南建筑工程 庆阳设计施工
公司名称	陕西库里南建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路长信工业园8-2-15号
联系电话	15594253444

产品详情

设计施工

挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。

在挡土墙横断面中，与被支承土体直接接触的部位称为墙背；与墙背相对的、临空的部位称为墙面；与地基直接接触的部位称为基底；与基底相对的、墙的顶面称为墙顶；基底的前端称为墙趾；基底的后端称为墙踵。

。

路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙

- 1.陡坡地段；
- 2.为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段；
- 3.可能产生塌方、滑坡的不良地质地段；
- 4.高填方地段；
- 5.水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段；
- 6.为节约用地、减少拆迁或者少占用农田的地段；
- 7.为保护重要建筑物、生态环境或其他特殊需要的地段。

设计施工

设计施工

要以自然、生态、美观为准则，通过生态绿地的营造形成一个分布均衡、结构合理、功能完备的生态系统，结合防护、涵养、隔离、空间构筑的功能，利用植物大小、色彩、形态、质感的不同，根据美学原则合理搭配，形成自成特色的景园景观。

针对庭院植物和人的距离一般较近，所以要避免种植多刺、有毒及带刺激气味的植物。

植物设计时要控制品种，特别是较小的园子，要选出主流的乔、地、灌植物。

设计施工

设计施工

电源布线：在新机房装修进行电源布线时，应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排，在规划中的每个机柜和设备附近，安排相应的电源插座，插座的容量应根据接入设备的功率来定，并留有一定的冗余，一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。

弱电布线：弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等，布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆，并应考虑以后的发展需要，各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。

设计施工