

低发聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	低发聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	720.00/立方米
规格参数	品牌:拓源橡塑 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

低发聚乙烯闭孔泡沫板

聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

闭孔泡沫板密度高已经代替了传统的三油四毡、沥青和木杉板等材料。而且聚乙烯泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m³；I-1000型密度可达90Kg/m³，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗漏性。

泡沫板的吸水率极低是按cm³计算的。

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以保证接缝部位的连接严密。