

630 强龙传动设备 防爆电动滚筒

产品名称	630 强龙传动设备 防爆电动滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒

BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒是胶带输送机的驱动装置，防爆电动滚筒-630，用于拖动胶带使主机运转，防爆电动滚筒，它可以广泛代替目前使用的电动机——减速器所构成的外驱动装置。选用条件：1、BYD型油冷式电动滚筒密封性良好，因此可用于粉尘大、潮湿泥泞的场所。2、BYD型油冷式电动滚筒有封闭结构的接线盒，因此可随同主机安装在露天工作。3、BYD型油冷式电动滚筒选用于工作环境温度-15 ~ +40。c，YDB-h防爆电动滚筒，海拔不超过1 000米。4、BYD型油冷式电动滚筒不适用于高温物料的输送机。5、BYD型油冷式电动滚筒不能应用于具有防爆要求的场所。特点：1、BYD型油冷式电动滚筒的电动机的电磁部分与Y系列标准完全相同，采用B级绝缘。2、减速机构采用了与电机直联的由针齿壳输出的一级摆线针轮减速机构。3、摆线针轮减速机构承载能力大、过载能力强、使用寿命长、噪声低、效率高、节能。4、BYD型油冷式电动滚筒的使用范围和基本参数与JB4256(1 . 2 . 3)-86 “YD油冷式电动滚筒》一致。

按电动滚筒应用的环境来分类电动滚筒应用环境常见的有普通、腐蚀和易燃易爆三种场合。如果细分还有高温、湿热带及一些特殊使用场合，YTH防爆电动滚筒，但这些场合使用的电动滚筒数量不多，一般只作为非标准型电动滚筒生产。

目前常用的有：TDY75型油冷式电动滚筒

，DY1、JYD型移动式电动滚筒，YZ型摆线针轮电动滚筒，外装式电动滚筒，TJ型油浸式电动滚筒

YZW型外装式YZWB型隔爆外装式自动滚筒是供各种固定式带式输送机、斗式提升机、卷扬机等配套的新型驱动装置。其内部采用行星摆线减速机构，使电机外露与滚筒直联，具有承载能力大、过载能力强、传动平稳、噪音低、寿命长，使用维修方便，操作安全可靠等优点。可满足各种逆止、包胶等要求。隔爆外装式电动滚筒其隔爆标志位dI、dIIAT4。dI适合于有甲烷或煤尘矿井中，dIIAT4适合于有I、II级T2~T4组危险性混合物存在的场所，dIIAT4适用于有I、IIA、IIB级T2~T4组危险性混合物存在的场所。

630-强龙传动设备-防爆电动滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，强龙传动设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘金刚。