

商亮度高显色性T8LEDSMD日光灯管

产品名称	商亮度高显色性T8LEDSMD日光灯管
公司名称	惠州市优科光电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	型号:YTLED-18 光源类型:led灯 光源功率:18 (W)
公司地址	惠州市惠台工业园区54号 (厂房) 105、106号
联系电话	0086-7522825599 13531715807

产品详情

型号	YTLED-18	光源类型	led灯
光源功率	18 (W)	电压	220 (V)
灯罩材质	pc	外形尺寸	1200 (mm)
主要适用范围	家居场所	开关类型	按钮式
风格	中式	平均使用寿命	50000 (h)
变压器	电子变压器	品牌	123
灯光颜色	暖色	灯头规格	123

1、节能：a、比传统日光灯节能80%，比白炽灯节能90%；b、15wled日光灯相当于40w传统日光灯光通量，相当于150w白炽灯光通量。c、相同光通量的条件下，led有效照度是传统日光灯的一倍。（原因：led为单方向发光，传统日光灯为多方向发光）2、环保与安全：a.led光源无紫外线、红外光等辐射，且能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染，使用铝合金与pc塑料组件，可回收利用率98.5%以上。对环境不会造成危害。

b.寿命长—采用led发光二极管为光源（可以选取用草帽头、食人鱼、贴片led为光源），寿命达到5万小时，是传统日光灯管寿命的10倍。

c、内置电源：采用隔离电源方案，安全性更高。4、个性化选择：a、透光罩可选：透明条纹（透光率高达90%）或扩光罩（光线柔和，不刺眼、透光率高达80%）；b、色温可选：暖白（2700k~4000k）、自然白（4000k~5000k）、冷白（5000k~6500k）5、良好的导热，有效保证灯管寿命

a、铝基板作为led散热pcb，比fr4材质pcb散热好数倍。

b、高导热系数铝外壳作为散热器，比pc外壳导热好数倍。

6.维护成本低——由于采用led发光二极管为光源，所以不需要经常更换维护，节省人力和维护成本。7.没有叠影，不会产生眩晕。我公司生产的led日光灯pc管壳经过特殊处理和led光源的特殊排列方式从根本上

解决了这两大问题。8.启动速度快——由于不像传统日光灯管经过启辉器和镇流器启动，led日光灯管比传统日光灯管快。9.led日光灯便于运输。led日光灯管壳采用pc材料，抗压防震性能好，运输方便,市场上的led日光灯管多采用透明玻璃管，但光色刺眼不适合在室内使用，特别不利于运输，我公司生产的led日光灯管采用高档的pc塑料，光色柔和均匀，运输方便不易损坏。

用途

• 完全替代传统日光灯管；
• 办公楼、商场、超市、学校、医院、酒店、停车场、城市地下通道、工厂车间、市政工程、家庭等各个照明领域。

安装说明

安装说明：1、去掉启辉器和整流器，将市电的火线、零线分别接在支架的左右两端。2、led灯管为内置电源，g13接口两插针为短路状态，两端接口均是一致的。

售后服务

- 1.质保期为三年
- 2.在一周内在非人为的情况下发现有质量问题可以换货

相关证书

ce,fcc,rohs 证书