水钻顶管机 过路顶管机 自来水顶管机

| 产品名称 | 水钻顶管机 过路顶管机 自来水顶管机 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 霸州市康仙庄锐力线路工具厂 |
| 价格 | 3400.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊霸州市康仙庄乡薛各庄村 |
| 联系电话 | 0316-7271040 18133866334 |

产品详情

水钻顶管机又称水钻打孔机,水利工程专用顶管机,其特点是小巧灵活,改变了液压顶管机的工作效率,一般土质顶进速度为米/5秒,是普通液压顶管速度的十几倍,而且顶杆采用高强度可注水式顶杆,在工作行进过程中,采用注水方式把残留费土改变成泥浆流出,从而减少了顶力摩擦,同是也改变了土质的韧性。小型顶管机前方配有合金钻头,即使是岩石,楼板,非金属坚固物体,也能够顺利穿过,遇到坚固物体时,不跑偏不打滑,但直接影响进程速度,请使用时分辨好地下是否有其他物体。水钻顶管机参数:

额定功率 3KW/4KW/5.5KW

主机重量 50KG 岩石硬度系数 F 10

额定电压 220/380V 防爆合格证号 2072126

额定转速 2800 外壳保护等 IP44

钻孔速度 2800mm/min

水钻顶管机优点:

- 1.可以保证路下顶管,路上畅通;
- 2. 在建筑物下顶管,不影响建筑物使用功能;
- 3.缩短管道铺设周期,降低工程造价显著;
- 4.顶管机设备单一,操作简便;
- 5.顶管机工艺所用管道的管节必须是家定点厂家生产的合格产品;

6.适用于铁路、公路及不易或不宜开挖沟槽的地下管道顶管机施工

水钻顶管机使用说明:1使用前先检查水钻顶管机线路是否接好,是否漏电或电缆划伤现象。2严禁无水扩孔,必须做到先供水后开钻,先停钻后停车的方法。3扩孔时,先加42钻头钻通管道,在回拖撤杆时卸下钻头,安装扩孔器进行回钻扩孔。4回钻扩孔时,应根据土质情况,孔径大小,调整回钻扩孔速度。5为了便于施工,小型非液压顶管机安装了正反向开关,解决了换杆时手动操作缓慢。的问题(接换钻杆时必须配合固定钳将连接处卡死再进行换杆)6换杆时细致观察工作变化(唯独是反向换杆),确认钻杆无松动,滑扣,钻杆脱落现象。7一般回拖扩孔时比正常直行钻进时需要的注水量大,妥善调节高压水泵的流量可减少管道内存淤泥量。8钻孔时,水的流量一般为10~20L/min压力为0.1~2MPa

非开挖设备有:液压顶管机,地下顶管机,小型100米微型定向钻,机动绞磨机,立杆机,管道修复设备,拖拉机绞磨机,水泥管顶管机,水钻顶管机,大型液压千斤等各种非开挖设备。追求卓越,永无止境,是我厂全体职工的信念,让客户买到优质的产品,让客户享受到优质的服务,让我们成为客户可以信赖的朋友是本厂多年的服务和发展宗旨。望新老客户来人来我厂函咨询洽谈。