

青岛高强度混凝土灌浆料 无收缩、流动性好、上强度快

产品名称	青岛高强度混凝土灌浆料 无收缩、流动性好、上强度快
公司名称	青岛驰尔泰建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	嘉兴路32号-2-285户
联系电话	18669735308

产品详情

青岛高强度混凝土灌浆料 无收缩、流动性好、上强度快

一、用途

用于浇注间隙 5mm的各类灌浆工程

二、技术特点

- 1、早强高强：设备安装完毕三天后即可运行生产。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用、抗油渗。
- 5、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 6、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

三、试验指标

性能	流动度 (mm)	抗压强度 (Mpa)	竖向膨胀率 (%)	钢筋	其他
)	粘结力	

型号	(Mpa)								
	初始	30min	1d	3d	28d	3h	24h与 3h差		
超细水泥 灌浆料	420	380	30	50	78	0.1	0.05	8	无泌水， 对钢筋 无锈蚀

四、包装储存

- 1、本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。
- 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

五、施工说明

一、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。

二、二次灌浆时，模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右；模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。

三、混凝土结构改造加固时，模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔，灌浆孔径不小于50mm，间距不超过1000mm。