

温湿度检定箱报价 温湿度检定箱 尼蒙科技

产品名称	温湿度检定箱报价 温湿度检定箱 尼蒙科技
公司名称	泰安市尼蒙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过
联系电话	13805487181

产品详情

NM-HWS系列温湿度检定箱

NM-HWS系列温湿度检定箱系统集成主要针对温湿度计量行业的客户要求，提供符合国标JJG205-2005的检定标准的设计方案，满足客户高质量检测需要。

密析尔系列光露显示仪检定及检验集成系统主要针对光露显示测量计量行业的客户要求，提供符合国标JJG449-2004的检定规程的设计方案。

公司以引进先进技术，保证良好的服务为宗旨，温湿度检定箱哪家好，与国内各企事业单位建立广泛合作伙伴关系。

现主要有热电偶(单炉、双炉、群炉)/热电阻自动检定系统和配套设备、温湿度均匀性自动测试系统、温湿度检定箱、温度二次仪表检定系统、玻璃温度计读数装置、热工仪表校验仪、压力表校验设备、环境试验箱/培养箱等多种类型、不同规格的系列产品。

NM-HUMI700型标准通风干湿表

泰安市尼蒙电子科技有限公司是专业生产热工计量设备的生产厂家，所生产的温湿度检定箱在行业内有良好的口碑，赢得广大客户的一致好评，与温湿度检定箱配套使用的标准器，推荐您使用NM-HUMI700型标准通风干湿表。

1) . 标准通风干湿表技术特点

尼蒙科技NM-HWS03温湿度检定箱，通风干湿表泰安尼蒙科技热工计量设备生产厂家

1、具有多点湿度校正、干湿球温度校正、风速、气压等修正，使湿度的测量范围更宽、更准确，通过计量部门的标定可以达到更高的精度等级

2、机内保存有干球、湿球传感器修正参数，消除传感器因偏离IEC分度表而引起的误差

3、开机无须预热，系统自动开机自校准，使用方便且长期稳定性好

4、液晶显示屏，可同时显示相对湿度、干球温度、湿球温度测量数据

2) . 标准通风干湿表技术指标

湿度测量范围

(10 ~ 100) %RH

温度使用范围

(5 ~ 80)

分辨率

湿度：0.01%RH 温度：0.01

准确度 (20 时)

湿度：(40 ~ 70)%RH内 $\pm 1.0\%RH$

(40 ~ 70)%RH以外 $\pm 1.5\%RH$

温度 (电测+传感器) : ± 0.07

湿度计算精度

$< \pm 0.5\%RH$

温湿度输出信号

湿度显示：(0 ~ 100) %RH时对应输出 (0 ~ 1) V的信号

0V对应0%RH的湿度，温湿度检定箱厂家，1V对应100%RH湿度

温度显示：(0 ~ 100) 时对应输出 (0 ~ 1) V的信号0V对应0 ，1V对应100

干湿表电测使用环境条件

(20 ~ 30) ， $< 85\%RH$

仪表外形尺寸

260 × 200 × 98 (mm)

仪表供电电源

AC 220V 3W

有很多单位喜欢选择进口温湿度检定箱，温湿度检定箱，其实现在国产温湿度检定箱的质量已经可以与进口检定箱匹敌了，而且更符合国内工作人员的操作习惯和使用手法，技术参数已经优于国家检定规程。下面为您推荐泰安市尼蒙电子科技有限公司生产的NM-HWS03温湿度检定箱。

控温方式用的干湿通风表，下面是我公司的一款温湿度检定箱的具体说明，有需求的可联系我。

NM-HWS03型温湿度检定箱是用来检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器的专用检定设备。执行标准：装置所有技术和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》要求。

温湿度检定箱报价-温湿度检定箱-尼蒙科技(查看)由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。泰安市尼蒙电子科技有限公司（www.tanimeng.cn）是山东泰安,温度仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尼蒙科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尼蒙科技更加美好的未来。