

# 钢边止水带尺寸表 橡胶止水带厂家货真价实

产品名称	钢边止水带尺寸表 橡胶止水带厂家货真价实
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 钢边止水带尺寸表 橡胶止水带厂家货真价实

橡胶止水带型号规格 橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。止水带的设计及选用止水带的选择 a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；

d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；

e、当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带

-35 ~60 时选用天然橡胶止水带-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带 f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。橡胶止水带产品应用范围及标准 橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。橡胶止水带的生产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

橡胶止水带的施工与安装 在施工中，在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果，具体注意事项如下：A、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。

B、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。C、在施工过程中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。D、通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。E、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

产品远发：福建福州橡胶止水带、厦门、泉州、莆田、漳州、宁德、三明、南平、龙岩、武夷山、石狮、晋江、南安，广西南宁、柳州、桂林、玉林、梧州橡胶止水带、北海、贵港、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左，河南郑州、洛阳、新乡、南阳、许昌、平顶山、安阳、焦作、商丘橡胶止水带、开封橡胶止水带、濮阳、周口、信阳、驻马店、漯河、三门峡、鹤壁、济源、明港、鄢陵、禹州、长葛，湖北武汉、宜昌、襄阳、荆州、十堰、黄石、孝感橡胶止水带、黄冈、恩施、荆门、咸宁、鄂州橡胶止水带、随州、潜江、天门、仙桃、神农架，湖南长沙橡胶止水带、株洲、益阳、常德、衡阳、湘潭、岳阳橡胶止水带、郴州橡胶止水带、邵阳橡胶止水带、怀化、永州橡胶止水带、娄底、湘西橡胶止水带、张家界，江西南昌、赣州、九江橡胶止水带、宜春橡胶止水带、吉安、上饶橡胶止水带、萍乡、抚州橡胶止水带、景德镇、新余、鹰潭、永新等地。