

# 聊城明傲大型钢板库 宣城骨料钢板库

产品名称	聊城明傲大型钢板库 宣城骨料钢板库
公司名称	聊城市明傲仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新技术产业开发区
联系电话	15163588116

## 产品详情

- 1、工艺设计应根据总仓容、使用功能、作业要求、进出物料方式等条件，经技术经济比较后确定。
- 2、工艺设计内容应包括：工艺流程、设备选用、除尘系统、机械通风及噪声控制、虫害防治等。
- 3、数量较多且作业复杂时，应设置工作塔。钢板筒仓数量少且作业简单时，可不设置工作塔，采用提升机塔架，经分配盘或溜管直接入仓。
- 4、工艺设备布置应满足设备吊装、操作及维修空间要求。
- 5、直径10m以下钢板筒仓宜采用自流式出物料方式，仓底坡度 应满足下列要求：小麦、大豆、玉米：40°；稻谷：45°。
- 6、平底可选用清仓机、流化出粮或其他出粮设施。

大型钢板库的发展已有100多年的历史。最先在国外得到广泛应用，应用储粮的钢板筒库--西德筒库起源于20世纪初，骨料钢板库，按其制作方式产生的时间划分

具有自重轻、对基础要求低、造价低、施工周期短、密闭性好、坚固耐用、使用范围广、管理方便等特性，其配套系统较完善。

机械化自动化程度高，能够较好地满足安全储粮和储粮工艺操作性能，适应粮仓发展的要求。虽然其仓壁薄，温差大，受外界环境影响大，但合理的工艺设计，较完善的配套系统，安全有效的储粮管理措施，保证了钢板仓储粮的安全。装配式钢板仓还具有整体刚度大，现场安装操作简单，成套的自动生产线可以成批量、标准化、大规模生产，其零部件标准化程度高、可以互换，可拆卸搬迁，部件拆卸更换方便，可扩容等特点。

由于玉米是吸湿的，它们通常与周围的水分形成关系，以实现与空气气氛的平衡。根据环境条件，谷物

可以吸收环境中的湿气，或者谷物将自身的水分转移到外部。

最糟糕的情况就是谷物受潮，这样会导致谷物腐烂（厌氧氧化），这会增加温度并破坏谷物，使昆虫增殖。

谷物也会有自然呼吸，因此仓内的温度和湿度应该控制在佳条件。

中粮食储存温度湿度控制计划所需：

1.温度控制系统

2.使用离心风机确定足够的通风尺寸。

3.冷却系统，即冷空气通风（如有必要）。

4.特别是对于玉米，长期储存期的佳条件是：

湿度13%

温度15 ° C

聊城明傲大型钢板库-宣城骨料钢板库由聊城市明傲仓储设备有限公司提供。聊城明傲大型钢板库-宣城骨料钢板库是聊城市明傲仓储设备有限公司（[www.cndgbk.cn](http://www.cndgbk.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：连经理。同时本公司（[www.lcgbk.cn](http://www.lcgbk.cn)）还是专业从事聊城钢板仓，聊城钢板库，聊城大型万吨钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。