

密封固化剂地坪漆厂家 耐地地坪公司 贵州密封固化剂地坪漆

产品名称	密封固化剂地坪漆厂家 耐地地坪公司 贵州密封固化剂地坪漆
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

如何辨别水性环氧地坪漆的优劣密封固化剂地坪漆

如何辨别水性环氧地坪漆的优劣密封固化剂地坪漆

环境越来越恶劣，环保一直以来都是一个永恒的话题，环境污染包括水污染，环境污染，大气污染，油性地坪漆的挥发造成大气污染，油性漆：以香蕉水、天拿水作为稀释剂，含有大量的ben、二甲ben等有害致ai物质。有强烈的刺激性气味，让人难以忍受，对人体有害。含有大量有害物质，危害人体健康，贵州密封固化剂地坪漆，一般使用后1—2月，强刺激性气味挥发至基本无味，但大量有害气体仍会缓释挥发10—15年。

消费者已经意识到油性地坪漆已经不合时宜了，水性环氧地坪漆才是可持续发展，水性环氧地坪漆只以清水作为稀释剂，对人体健康无害不含有害物质，不会向空气中挥发，因此也不会有易黄变等缺陷，更持久如新等等优点，那么消费者在选购的时候怎么来买到真正的水性环氧地坪漆，小编望给您一些建议。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，密封固化剂地坪漆厂家，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，密封固化剂地坪漆公司，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

环氧地坪施工

- 1.平整处理：用研磨机全磨;密集的基层，清洁地面，光滑，光滑。
- 2.环氧底漆：将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌;通过应用施加刀或辊。
- 3.砂浆涂层：按正确比例混合环氧树脂和固化剂，按比例加入一定量的石英砂;根据设计使用镗孔工具均匀地打开厚度。介质涂层干燥后，使用打磨。抛光凹陷和颗粒的表面。
- 4.环氧腻子：将环氧树脂和石英粉按正确比例均匀混合后;使用批刀均匀地刮擦地面，增加中间涂层和顶层之间的粘合，进一步调整地面平整度。学位。根据施工数量的实际需要，要求实现平坦无孔，无批刀印刷和砂光印刷。
- 5.环氧面漆：均匀混合环氧地坪面漆;加入固化剂混合搅拌均匀;使用滚筒均匀涂层，涂层干燥后，再涂上第二层面漆。自流式平板涂有锉刀并再次刮擦。

环氧地坪技术是指在水泥混凝土板上涂覆环氧树脂涂层，覆盖厚度约1-5mm，形成封闭的有机保护层。由于环氧树脂是有机的，因此该保护层具有良好的化学性质，例如耐水性，耐油性，耐酸碱性，耐盐雾腐蚀性，并且是平坦，无缝，易于清洁和易于维护的。它是现代工业中广泛使用的地板。材料广泛用于食品（无菌生产）和电子，化学（防静电）等行业。然而，有机保护层有几个致命的缺点：1.硬度和耐磨性：有机材料的物理性能与无机材料不相上下，最硬的树脂的莫氏硬度为2-3。生产车间，停车场，制造业和其他地方由于大量移动负载和频繁使用（例如汽车，叉车，移动推车等）而严重划伤，密封固化剂地坪漆工程，因此环氧树脂地板经常被严重划伤，导致脱壳和脱落。。2，使用寿命：有机材料是高分子聚合物，这意味着在正常条件下如辐射，光照，温度等，聚合物链会断裂，这是人们常说的老化现象。良好的环氧树脂材料（环氧树脂自流平）使用寿命长达2年，典型的工业环氧树脂地板使用寿命约为1年。

密封固化剂地坪漆厂家-耐地地坪公司-贵州密封固化剂地坪漆由贵州耐地地坪工程有限公司提供。密封固化剂地坪漆厂家-耐地地坪公司-贵州密封固化剂地坪漆是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓

清华。