

厂家定制特种橡胶板

产品名称	厂家定制特种橡胶板
公司名称	南京淳光新材料有限公司
价格	8.80/kg
规格参数	淳光牌:001 1m*1m*:50kg 江苏:南京
公司地址	南京市高淳区古柏街道镇兴路427号
联系电话	025-57464623 13814111204

产品详情

性能特点

耐老化性能好，耐酸碱，抗腐蚀，使用寿命可达25年。

质量轻，减少屋顶负载。

是用于各种建筑物的屋面防水，各种地下工程的防水。

卷材本身属于易粘物质，粘结效果好，有效地保证了卷材冷粘施工的整体性效果。

弹性好，拉伸强度高，抗裂性好，能够较好的适应基层伸缩或开裂变形的需要，易于确保建筑防水工程质量。

技术参数

1~80mm × 100~2000mm ;

比重：1.4~1.6；扯断力：8Mpa；伸长率：280%；硬度：65° ± 5°；

使用说明

工作温度为 - 40 ~120 ；在油类（机油、柴油、润滑油等）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；广泛用于电子、热老化场所、可作为耐油材料使用。

雨、雪、雾、大风天气不能进行卷材铺贴。

铺贴防水卷材时，施工温度为10-30 ，一般5-35 即可施工，相对湿度小于80%.

如需在铺高的防水卷材表面安装设备，应在设备基础部位做附加层，并注意保护防水层不破损。

粘接剂易挥发，施工时就随用随倒入小容器内，包装桶应及时封闭，粘接剂使用时应摇匀后方可使用。

施工时应远离火源、热源。