

整平机批发 整平机 元吉机械

产品名称	整平机批发 整平机 元吉机械
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

产品详情

混凝土激光整平机性能如下：

该设备的组合性较好，可以进行很多混凝项目的使用，不受环境和工程项目大小的影响，具有很强的可适应性；

平整度及水平度质量更高——可达到激光级精度的地面标高，地面平整度和水平度是手工整平作业方式的2-3倍，混凝土密实度提高20%以上，且适合干硬性混凝土、纤维混凝土及大骨料混凝土。

混凝土激光整平机的抗压性非常好，它可以对作用面施加强大的压力，这种压力正是它工作的主要动力，只有自身承受住这些强大的压力，框架式整平机，它才能进行施工的使用；

施工速度更快——作业工效提高100-300%（每小时可完成100-200平方米的铺注工作，小型整平机，平均每天可完成2000-3000平方米），并减少人工30%以上，特别适合工期要求紧、铺注面积大、质量要求高的工程项目。

减少分仓缝，整平机批发，可做到无分仓缝施工。大面积混凝土地面上分仓缝由于养护及模板支护原因会产生沿缝破损等缺陷，采用激光整平后切缝技术可以避免这些问题。

整平机的保养

使用完毕后要及时清洗。检查机油、空滤器。清洁保养设备前请关闭设备。设备在清洁过程中，应尽量避免将水与线路和控制柜接触。特别是控制柜如果不慎进水，应确保完全干燥后再次开机。设备使用完毕后，请将激光发射器与激光接收器收入专用的箱体，置于干燥常温环境中。机器长时间使用之后，如果线路表皮或绝缘层发生破裂损坏，整平机，应使用功能材质相同的材料或接近的替代品进行修补。如长时间不使用，请将设备置于干燥常温环境。长期处于潮湿高温环境，会对设备及其电气线路以及控制硬件造成损害。长期放置后如再次使用，请在开机前对设备进行全面检查。

冬季激光整平机保养小知识

1、发动机冬季保养：选择适合当地气温的防

2、电气系统保养：请每隔半个月启动发动机一次，给电瓶充电，同时运行所有液压执行元件，如转动液压马达，伸缩油缸等。不要从机器上卸下电瓶，防止长时间停放设备造成控制器内部软件程序丢失的故障现象。

冻液，每隔1年更换一次。

3、液压系统保养：定期启动机器并开启机器上的所有液压功能，让液压驱动元件定期工作，以防止相关的密封件因长时间的停放而损坏，及油缸杆等金属

4、零部件保养：冬季长时间停放机器前应做好各机械铰接点，轴承的润滑保养工作。

检查各机械部件的防尘套的完好性，及时更换已经损坏的密封件。

暴露在空气中的金属接触面应做好防锈处理。定期启动发动机并运转所有减速齿轮箱，防止齿轮箱内的轴封，橡胶密封件因长期停放与齿轮油发生粘接而损坏。元件锈蚀等故障。

整平机批发-整平机-元吉机械由济宁元吉工程机械有限公司提供。济宁元吉工程机械有限公司（www.sdyjgcjx.com）位于济宁高新技术开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元吉工程机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。元吉工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元吉工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xjyqt.com）还是专业从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。