

# 厨房油烟净化器 金皖西厨房设备 阜阳油烟净化器

产品名称	厨房油烟净化器 金皖西厨房设备 阜阳油烟净化器
公司名称	六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区临淮路金皖西厨业
联系电话	13956135411

## 产品详情

通风管道安装施工要点：

- 1、通风管道安装时，根据施工现场情况，厨房通风管道，可以在地面连成一定长度，采用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接，一般的安装顺序是先干管后支管。
- 2、连接好的风管，应检查其是否平直，若不平应调整，找平找正，直至符合要求为止。
- 3、风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用电气焊开孔。
- 4、风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装设在墙或楼板内，应装在便于操作的位置。
- 5、吊装通风管道时，风管上、下严禁站人，检查风管内及上表面有无重物，严防坠物伤人。

流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系，当其中一个参数发生变化时，其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线，称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压，饭店油烟净化器价格，以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。

在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法最简单，但调节效果差。

叶轮进口前安置导流器改变气流方向。

改变通风机转速。这种方法经济性能好，但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。

改变叶轮宽度。可使工况改变时，通风机的使用效率变化不大，但比较复杂。

改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用高、维护最复杂，油烟净化器价格，但流量变化范围大、经济性好，一般用于大型轴流通风机。

## 消防排烟风机安装规范性操作介绍

风机对于人们来说，并不会感到陌生。风机是一种能够通过机械能，来实现提高一定空间内的气体压力并对气体进行排送的一类机械设备，阜阳油烟净化器，属于从动类的流体机械的一种。风机有着多种分类，其中有一类风机在高层建筑、地下建筑以及隧道等场所中应用最为广泛，厨房油烟净化器，它就是消防排烟风机。

消防排烟风机，又被称作是消防高温排烟风机，一般情况下，其是指能够在100 的高温环境下连续有效工作20小时不会出现故障或者损害，在280 的高温条件下可以有效工作30分钟以上的一类风机。目前，消防排烟风机是各大高层建筑、地下建筑等行业中是一种最为理想也是必备的一类消防设备。

首先，消防排烟风机的性能稳定、质量可靠。国家规定，消防排烟风机必须能够连续、有效的工作20小时以上不发生故障。所以，市场上所销售的合格的消防排烟风机的质量和性能是毋庸置疑的；

厨房油烟净化器-金皖西厨房设备-阜阳油烟净化器由六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂提供。厨房油烟净化器-金皖西厨房设备-阜阳油烟净化器是六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂（[www.jwxcy.com](http://www.jwxcy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。