

荆门市房屋外套结构加层法检测中心

产品名称	荆门市房屋外套结构加层法检测中心
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	荆门市房屋:荆门市房屋外套结构检测
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

荆门市房屋外套结构加层法检测中心

外套结构应有合理的刚度和强度分布,防止竖向刚度突变,形成薄弱底层。抗震设防区不宜采用无钢筋混凝土剪力墙的外套结构体系。

外套结构设计时,除应符合本章规定外,外套结构属高层建筑的尚应按『钢筋混凝土高层建筑结构设计』进行设计。

外套结构加层可采用下列结构体系:

- 1、底层框剪上部砖混结构。即在原房屋外套“底层框架----剪力墙,上部各层为砖混结构”。
- 2、底层框剪上部框架结构。即在原房屋外套“底层框架----剪力墙,上部各层为框架结构”。
- 3、底层框剪上部框剪结构。即在原房屋外套“底层及上部各层均为框架----剪力墙结构”。
- 4、底层框架上部砖混结构。即在原房屋外套“底层框架上部各层为砖混结构”。
- 5、底层框架上部框架结构。即在原房屋外套“底层及上部各层均为框架结构”。

当有成熟经验时也可采用其他结构体系。

外套结构房屋总高度和总层数，不易超过下表1的规定。

外套结构房屋总高度 和总层数限值表1

外套结构底层层高不宜超过表2。

外套结构底层层高 限值表2

外套结构的剪力墙间距不应超过表3。

剪力横墙 抗震横墙 最大间距 表3

外套结构房屋的高宽比不应超过表表4。

外套结构房屋高宽比限值表4