

# 天津珩磨油缸管 无锡金苑油缸管 珩磨油缸管厂

产品名称	天津珩磨油缸管 无锡金苑油缸管 珩磨油缸管厂
公司名称	无锡市金苑液压器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇瑞丰路12号
联系电话	13771111998

## 产品详情

### 液压油缸结构设计注意事项

(1) 在保证满足设计要求的前提下，尽量使液压缸的结构简单紧凑，尺寸小，尽量采用标准形式和标准件，使设计、制造容易，装配、调整、维护方便。

(2) 应尽量使活塞杆在受拉力的情况下工作，以免产生纵向弯曲

(3) 当确定液压缸在机床上酌固定形式时，必须考虑缸体受热后的伸长问题。

(4) 当液压缸很长时，应防止活塞杆由于自重产生过大的下垂而使局部磨损加剧。

(5) 应尽量避免用软管连接。

(6) 液压缸结构设计完后，应对液压缸的强度、稳定性进行验算。

### 油缸管库存的居高不下使钢市风险明显加大

油缸管库存的居高不下使钢市风险明显加大，北方冬天来临，前期受天气情况影响给运输增加一定的风险，部分商家仍以观望为主，市场成交清淡。小口径油缸管市场价格持续拉涨，使铁矿石贸易商对市场的预判没有底气，也对当地贸易商的操作增加了一点风险，钢厂方面成品材的库存还在增加反而钢厂的库存并不多，因此短期内即使小口径油缸管价格大幅下跌，钢厂也不会立即减产或限产，因此国内铁精粉操作会更加谨慎，大部分贸易商没有囤货，观望情绪浓厚。

虽然近期钢厂压力有所减轻。但是这两天贸易市场的小口径油缸管价格持续上涨，目前市场价格大部分

已经高出大多数钢厂的成本边缘价，钢厂的压力与前期比有所好转，在采购价格的调整及库存的控制上仍会比较谨慎，近期铁精粉价市场应以稳中小幅上调为主。

## 离心式水泵油缸管使用中的误区

### 离心式水泵使用中的误区

#### 1.高扬程水泵用于低扬程抽水

很多机手认为抽水扬程越低，电机负荷越小。在这种错误认识的误导下，选购水泵时，常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言，当水泵型号确定后，其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小，因而扬程越高，流量越小，珩磨油缸管生产厂，消耗功率也就越小。反之，扬程越低，流量越大，珩磨油缸管厂，消耗的功率也就越大。因此，为了防止电机过载，一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时，电机容易过载而发热，严重时可烧毁电机。若应急使用，则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀，珩磨油缸管公司，以减小流量，防止电机过载。注意电机温升，若发现电机过热，应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解，有些机手认为堵塞出水口，强制减少流量，天津珩磨油缸管，会增加电机负荷。其实正好相反，正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀，为了减小机组启动时的电机负荷，应先关闭闸阀，待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

天津珩磨油缸管-无锡金苑油缸管-珩磨油缸管厂由无锡市金苑液压器材厂提供。天津珩磨油缸管-无锡金苑油缸管-珩磨油缸管厂是无锡市金苑液压器材厂（[www.wxsjyyy.com](http://www.wxsjyyy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。