铂金硅胶管直销 奥美特密封科技 重庆铂金硅胶管

产品名称	铂金硅胶管直销 奥美特密封科技 重庆铂金硅胶管
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

橡胶管的自然性质变化

由于橡胶的自然性质，所有橡胶制品的物理性质和性能水平都会发生变化。通常根据所使用的橡胶种类的不同而随时间发生此类变化。但也可能由于几个因素或者几个因素的组合而加速变化。用于加固橡胶管的其他材料也可能因不恰当的存储条件而受到负面影响。以下建议中包含了一系列预防措施，以zui大限度防止物件在存储中出现老化。

无锡奥伟特主要为客户定制各种模压和挤出硅胶产品。我们的挤出硅胶产品包括各种工业用，医用硅胶管、硅胶异形条、导电硅胶条、阻燃硅胶条、硅胶平板等。模压产品主要包括各种硅胶O型圈、密封圈、硅胶辊、各种模压杂件、金属和硅胶结合件、塑料和硅胶结合件等。无锡奥伟特凭借强大的硅胶配方、模具、工具制造能力和完善的质量管理体系，让我们可以在最短时间内提供给客户优质的产品。

汽车在汽车行业硅胶管起到的重要作用

1、压缩:≥6.0 KV，操作温度:60 + 200，铂金硅胶管直销，体重:1.2，硬度:70 + 5，抗拉强度:6.5或更高版本。

2、产品颜色:透明，白色，黑色，红色，黄色，绿色(也可以根据要求生产)。

3、耐热规划:- 40 - 300℃

4，重庆铂金硅胶管，标准尺寸:直径-30 - 0.5毫米。

梳理功能:5，地表水，对许多材料不粘，可以隔绝作用。

6，在电力方面:当受到影响与潮湿或潮湿影响水温的影响下变化较小，铂金硅胶管厂家直供，即使短路燃烧生成的二氧化硅是绝缘体，这将确保电气设备继续运行，所以最适合生产的电线，电缆和布线。

硅胶管的主要性能特征有：

1柔软、耐电弧、耐电晕；2无害wu毒无味；3耐高压、环保；4可根据客户要求订制各种规格。5连续使用温度范围：-60℃～200℃。6可根据要求制作出各种颜色。7硬度 HA GB/T 6031-1998 50±2 60±2 70±2 80±2 。8 可塑度 GB/T 12828-1991 215 255 305 335。 9 伸长率 % GB/T 528-1998 450 420 320 200。10拉伸yong久变形 % GB/T 528-1998 7.0 7.5 7.0 6.0。11回弹性 % GB/T 1681-1991 53 51 50 50。12 体积电阻率 Ω · cm GB/T 1692-1992 3.5×10 3.0×10 3.0×10 3.0×10 。13 击穿电压 kV/mm GB/T 1695-2005 21 21 20 20。

铂金硅胶管直销-奥美特密封科技(在线咨询)-重庆铂金硅胶管由无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司提供。铂金硅胶管直销-奥美特密封科技(在线咨询)-重庆铂金硅胶管是无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司（www.silasticproducts.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。