

电机EP170 高温结构胶 珠海康万成商贸

产品名称	电机EP170 高温结构胶 珠海康万成商贸
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

胶黏剂的粘接工艺

高频胶接(highfrequencybonding)：把装配件置于高频(几兆周)强电场内，由电感应产生的热进行胶接的方法。

固化时间(curingtime；curetime)：在一定的温度、压力等条件下，装配件中胶粘剂固化所需的时间。

硬化时间(settingtime；settime)：在一定的温度、压力等条件下，装配件中胶粘剂硬化所需的时间。

固化温度(curingtemperature；curetemperature)：胶粘剂固化所需的温度。

环氧树脂胶又分为软胶和硬胶。

1、环氧树脂软胶：

它是一种液型，双组份、软性自干型软胶，无色、透明、具有弹性，轻度划擦表面即自行恢复原形。适用于涤纶、纸张、塑料等标牌装饰。

2、环氧树脂硬胶：

它是一种液型，双组份硬性胶，无色、透明，电机EP170 高温结构胶，适用于金属标牌同时可制作各种水晶钮扣、水晶瓶盖、水晶木梳、水晶工艺品等装饰品。

胶黏剂的粘结工艺

衬板(caul)：胶接时，把装配件夹在中间一同放入压机进行加压的上下板材。

压机(press)：对装配件施加压力使之胶接的机器。

真空加压袋(vacuumbag)：用抽真空的方法对袋内装配件施加压力的一种软质袋。

热压罐(autoclave)：用于装配件固化的一种加热加压的圆筒形装置。胶接制品及其缺陷。

电机EP170 高温结构胶-珠海康万成商贸由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司 (sanwatoa.1688.com) 是广东珠海,合成胶粘剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康万成商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康万成商贸更加美好的未来。