

真空吸尘器 除尘器 苏任道环保科技

产品名称	真空吸尘器 除尘器 苏任道环保科技
公司名称	任道环保科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆常路999号
联系电话	13405102967

产品详情

当袋式过滤器用于购买袋式过滤器时，许多客户想购买袋式除尘器，除尘效率高，后期维护简单，质量好，价格低。可以说防尘袋是袋式过滤器的心脏，防尘袋很好。坏处直接与袋式除尘器的除尘效率有关，对袋式除尘器的工作起着至关重要的作用。常温防尘袋：常温袋的材料一般是由合成纤维，纤维或玻璃纤维编织而成的布或毛毡。随后将其压光，除尘器，烧焦并形成布袋。它通常用于过滤烟气温度低于120 °C。灰尘，涤纶法兰绒和聚酯针刺毡可以过滤除尘，耐酸和耐用。

除尘器的工作原理如下：

含尘气体由下部敞式法兰进入过滤室，真空吸尘器，较粗颗粒直接落入灰仓，脉冲布袋除尘器，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓，除尘器设备，粉尘由卸灰阀排出。

离线脉冲除尘器特点

离线脉冲清灰袋除尘器的特点是采用分室轮流进行清灰，即离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时，过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以气箱式脉冲袋除尘器能捕集含尘浓度高达1000g/m³的气体。气箱脉冲除尘器为户外式由不同室数和每室的不同袋数，组成多种不同规格。每室的袋数有32、64、96和128袋四种。本系列除尘器能负压或正压操作，其本体结构无任何改变。其除尘效率可达99.5%以上，净化后气体的含水量尘浓度小于100mg/m（标）

真空吸尘器-除尘器-苏任道环保科技(查看)由任道环保科技（苏州）有限公司提供。真空吸尘器-除尘器-苏任道环保科技(查看)是任道环保科技（苏州）有限公司（www.rendaosz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。