

## 变径大小头定做 变径大小头 阿得力管道【批发采购】

产品名称	变径大小头定做 变径大小头 阿得力管道【批发采购】
公司名称	河北阿得力管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
联系电话	18603171817

### 产品详情

大小头的生产基本都是以压制为主，但是压制的过程会使得钢材的硬度和密度变大，然而假如不经过加热的话，就会很容易产生裂纹。变径范围的控制，一般情况下，大小头一次加工范围都在一级之内，比如说325-159的大小头，基本需要经过好几次的加热处理，先是把325的管子压制一头，把325的孔径压制成273，这次压制也是需要经过加热的，第二次变径则是273变径219的过程，这次也是需要把管子加热到zhi定的温度，然后压制。然后便是219变径成159的过程，每一次变径都是需要经过热处理的。

各种材质都有各自的硬度和抗拉强度等特点，所以决定了每一种材质的压制力度也是不一样的，变径大小头，同样型号的大小头，材质不一样加工方式和程序也会相差很大，比如说普通碳钢的大小头经过3次热处理就会成型，然而对于合金材质的大小头硬度越大压制的次数和加热的次数也就越多，成型的过程也越复杂。

同心异径管是钢制热压成型或者锻打成型的异径管，它的连接形式就是直接将异径管与钢管对焊，同心异径管的主要制造标准一般是。与同心异径管对应的还有偏心异径管，材料有碳钢，合金钢和不锈钢。当吸水时，吸水管段的水压降低，原来溶解在水中的气体会离析出来，如果用的是同心的异径管，这些气体不能及时排出，会积聚堵塞在突起处，形成气阻。水泵也会出现噪声且输水能力大大下降。如果用偏心异径管，离析出的气体会及时排出，变径大小头，不会形成气阻。

大小头用于两种不同管径的管道之间的连接

大小头、异径管、异径直通。化工管件之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和偏心大小头两种。大小头材质包括不锈钢大小头(合金钢，变径大小头定做，碳钢大小头，大小头的材质有20号钢、Q235、Q345、16Mn等。

大小头标准国标美标英标以及各种非标产品。

电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、管板相应标准：JB/T4700~4707-2000执行国家标准（GB/T 9112-2000），机械部标准（JB/T81-1959，变径大小头生产，JB/T74-1994），石化部标准（SH3406-1996），船用标准GB/T10752-1999、化工部标准（HG/T5010-1958，HG/T20592-2009）等等。出口锻钢法兰材质符合美国的ASTM A105标准。

变径大小头定做-变径大小头-阿得力管道【批发采购】(查看)由河北阿得力管道有限公司提供。河北阿得力管道有限公司（[hbadlqd.com](http://hbadlqd.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领阿得力管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！