

祥瑞重工 龙门吊

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 祥瑞重工 龙门吊 |
| 公司名称 | 山东祥瑞重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市新泰羊流镇 |
| 联系电话 | 18888250111 |

产品详情

如何让龙门吊在风雨来临时依然“屹立不倒”？

龙门吊刹车装置，在不使用的情况下，开启刹车，让龙门吊处于这个状态，当大风来吹时候，是能够抵抗一定的风力。龙门吊驾驶人员要不定期维护其刹车制动性能，不能让其失去作用。

一、配备防滑垫，当恶劣天气来临的时候，把防滑垫放到车轮附近，防止其来回晃动，最终偏离轨道。

二、必要的防风配件，卡环、短杠、钢丝绳等都是好的方式。卡环可以连接到地面，杠杆能起到支撑作用，这些防止龙门吊倒下来。

三、龙门吊停止后，将一些重要的部件遮挡起来，比如电动葫芦，电动机等，避免雨水进入，让设备处于氧化腐蚀，慢慢的就会影响龙门吊的性能。把龙门吊的夹轨器开启，然后关闭电源，切断所有的电路。

龙门吊遇到台风时候，龙门吊，晃动会比较厉害，这个时候安全性非常低，必须使用一些其他方式加固其稳定，用钢丝绳固定其四个方向，拉紧后，开启夹轨器，切断电源，龙门吊安装方案，再用几个重型石墩放在轮子四周，经过这两个步骤，龙门吊就能避免在大风中吹倒。

龙门吊的润滑油如何检查和维护？

龙门吊的润滑油如何检查和维护呢？

1、检查润滑油时，龙门吊厂家，切断电源，防止触电;等待减速机冷却;打开放油螺塞，取出油样;检查油的粘度指数，如果油明显浑浊，建议尽快更换;对于带油位螺塞的减速机，检查油位，是否合格，龙门吊，安装油位螺塞。

2、龙门吊检查油位时，同样要切断电源，防止触电;等待减速机冷却;移去油位螺塞检查油是否充满;安装油位螺塞。

3、润滑油的更换。冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油;切断电源，防止触电，等待减速机冷却下来无燃烧危险为止。龙门吊需要注意的是：在换油时减速机仍应保持温热，在放油螺塞下面放一个接油盘，打开油位螺塞、通气器和放油螺塞，将油全部排除后装上放油螺塞，注入同牌号的新油，油量应与安装位置一致，然后在油位螺塞处检查油位，拧紧油位螺塞及通气器。

1.龙门吊单主梁

龙门吊单主梁门式起重机结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比，整体刚度要弱一些。因此，当起重量 $Q \leq 50t$ 、跨度 $S \leq 35m$ 时，可采用这种形式。单主梁门式起重机门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便，受力情况好，自身质量较小，但是，吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，目的在于有较大的横向空间，以使货物顺利通过支脚。

2.双主梁

双主梁门式起重机承载能力强，跨度大、整体稳定性好，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。主要根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构主梁结构。

1.桁架梁

使用角钢或工字钢焊接而成的结构形式，优点是造价低，自重轻，抗风性好。但是由于焊接点多和桁架自身的缺陷，桁架梁也具有挠度大，刚度小，可靠性相对较低，需要频繁检测焊点等缺点。适用于对安全要求较低，起重量较小的场地。

2.箱梁

使用钢板焊接成箱式结构，具有安全性高，刚度大等特点。一般用于大吨位及超大吨位的门式起重机。起重量1200吨，为国内最大的门式起重机，主梁采用了箱梁结构。箱梁同时也具有造价高，自重大，抗风性较差等缺点。

祥瑞重工(在线咨询)-龙门吊由山东祥瑞重工机械有限公司提供。山东祥瑞重工机械有限公司(www.sdxrz.com)是一家专业从事“起重机及配件的销售、安装、制造、改造、维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥瑞重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥瑞重工在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！