

弱电镀锌桥架 安徽国众电力 安徽镀锌桥架

产品名称	弱电镀锌桥架 安徽国众电力 安徽镀锌桥架
公司名称	安徽国众电力有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥东龙塘新安路工业园
联系电话	18755150555

产品详情

镀锌桥架不得不知的干货

镀锌是现在很常见的工艺，由于锌具有优良的抗大气腐蚀性能，在常温下表面易生成一层保护膜，因此锌用途是用于镀锌工业。被主要用于钢材和钢结构件的表面镀层(如镀锌板)，广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。锌能有效的保护住镀锌桥架的表面，使其免受腐蚀，镀锌桥架多少钱一米，延长了桥架的使用寿命！当桥架宽度300mm时，除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。镀锌桥架多层设置时层间中心距为200，250，300，镀锌桥架定做，350mm。桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。

桥架的相关知识

常用的桥架附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽等等。对于振动场所，安徽镀锌桥架，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合一下要求：

1桥架端部之间连接电阻不能大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。

2在1kv及以下中性点直接接地系统中，弱电镀锌桥架，受电设备的接地与系统中性线接地相连。

镀锌桥架安装时应注意的四大细节

- 1.水平安装的桥架，其直线段的连接头，应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。
- 2.桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件，应采用电缆桥架厂配套的连接件。
- 3.桥架跨越建筑物的伸缩缝处，按GB50168规定，应设置伸缩缝，保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩，不受损坏。
- 4.一般情况下不在施工现场制作电缆桥架。由于特殊原因必需时，可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。改制和切断直线段桥架时，均不得用气、电焊切割，应用专用切割工具。改制的桥架必须平整，及时补漆，面漆颜色应与其它桥架相近。

弱电镀锌桥架-安徽国众电力-安徽镀锌桥架由安徽国众电力有限公司提供。弱电镀锌桥架-安徽国众电力-安徽镀锌桥架是安徽国众电力有限公司（www.hfgzdl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。