

k11防水涂料 广东厦鼎新材料 高分子k11防水涂料

产品名称	k11防水涂料 广东厦鼎新材料 高分子k11防水涂料
公司名称	广东厦鼎新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东清远高新技术产业开发区创业一路6号A2栋 三层301号
联系电话	18665739596

产品详情

厦鼎新科以自主研发的水性强力瓷砖粘结剂(、 型、即涂即刷型)、防水材料为主要产品，并引进国内先进技术研发出水泥伴侣、美缝剂、填缝剂、内外墙腻子粉、堵漏王、K11聚合物(通用型、柔韧型)、墙固、地固、防潮宝、防霉剂、泛碱剂等。厦鼎新科已不同于普通瓷砖胶的生产，重要打造高品质、环保节能产品；产品品种已达20多种，其中瓷砖粘结剂及防水涂料广泛运用在住宅小区、高层次大厦、学校、办公大楼等多个行业。K11防水涂料服务热线，K11防水涂料服务电话，K11防水涂料产品销售，K11防水涂料产品招商，K11防水涂料产品加盟，常用k11防水涂料，欢迎来电咨询。

厦鼎新科——K11防水涂料服务热线，K11防水涂料服务电话，K11防水涂料产品销售

K11防水涂料(柔韧性)则相反，在防水材料受到外力作用时，其自身会跟随外力进行相应的延展，只要在其延展范围内，就不会发生脆性开裂。但是施工时对基层要求比较严格，且因成膜柔软、有弹性、光滑，贴砖容易滑落，所以柔性涂料常用于地面防水，以及管根、阴阳角的加强使用。

广东厦鼎新科——K11防水涂料产品招商，K11防水涂料产品加盟

做防水工程，每种防水材料都有各自的干燥时间和可试水时间。一般来说JS、K11、聚氨酯干燥时间都在五小时以内，当周围环境干燥，温度高，通风好，干燥时间会提前，反之则会延迟。但涂料干燥后并未产生强度，因此保持36小时的时间是基本要求，如果周围环境条件欠佳还要适当延迟。

厦鼎新科瓷砖粘结剂、防水涂料、水性墙固、水性地固、抗渗宝等产品在装饰的供货量也将随之大幅度增涨。作为装饰的核心供应商，相信厦鼎新科通过自身开发、生产、物流配送等方面的进一步完善与发展，产品研发能力和企业管理水平的进一步提升，将大大促进双方公司的合作更顺畅。在精益生产道路上，厦鼎新科一路探索与追求，从未间断。2016年起，厦鼎新科研发的厦鼎新科瓷砖粘结剂、厦鼎新科防水涂料等产品陆续获得中国绿色环保产品、全国防水行业十佳品牌、全国工程建筑选择品牌、AAA的

级别重质量守信的企业等荣誉。住宅防水材料，专业生产防水材料，专业防水材料公司，室外建筑防水材料，屋面专用防水材料，欢迎来电咨询。

厦鼎新科——住宅防水材料，专业生产防水材料，专业防水材料公司

刚性防水所用的材料没有伸缩性，比如常见的刚性防水材料有防水砂浆与水泥基渗透结晶型防水涂料等；刚性防水材料对地基的不均匀沉降所造成的微小变形、温度变形较为敏感，容易产生裂缝和渗漏。柔性防水是指相对于刚性防水材料而言的防水形式，通过柔性防水材料来阻断水的通路，以达到建筑防水的目的或增加抗渗漏的能力。柔性防水层在受到外力作用时，防水材料自身有一定的伸缩延展性，能抵抗来自基层的轻微振动。

广东厦鼎新科——屋面专用防水材料，k11防水涂料，室外建筑防水材料

柔性防水材料形成的涂膜具有良好的延展性，能够抵御建筑的轻微振动；柔性防水材料能够在各种形状复杂的基层表面进行施工，形成完整无缝的防水涂膜；柔性防水材料施工对基层的要求较高，产品无特殊说明一般不建议使用柔性防水材料进行墙面防水施工。刚性涂料施工时，对基层条件要求不高，施工后表面成膜坚硬，适合贴砖，所以经常用在墙面防水。

广东厦鼎新材料科技有限公司凭借经验丰富的专业技术人才及引进国际技术进行科技创新、研发新产品，并严格执行国家标准、行业标准、企业标准。2015年，厦鼎新科强力瓷砖粘结剂获得中国绿色环保产品认证、中国建筑材料推荐产品；2016年通过太平洋财产保险股份有限公司的审核成为太平洋承保产品；并通过了ISO9001：2008质量管理体系的认证。通过成千上万的施工案例，将强大的产品性能深入人心，今后，厦鼎新科瓷砖粘结剂将会继续以创新环保为理念，坚定发展的步伐，不断提升科研实力，通过大力培养营销人才拓宽市场渠道，走在粘结剂市场的前沿，行业潮流。住宅K11防水涂料，专业生产K11防水涂料，专业K11防水涂料公司，室外建筑K11防水涂料，屋面专用K11防水涂料，欢迎来电咨询。

厦鼎新科——住宅K11防水涂料，高分子k11防水涂料，专业生产K11防水涂料，知名品牌k11防水涂料，专业K11防水涂料公司

柔韧型K11，顾名思义是一种柔性很好的防水涂料，干固之后会形成一层有弹性的防水膜，就像给墙地面贴上一层雨衣一样，防止水分进入，它的防水原理是成膜防水。它施工方便，不受基层任何形状的限制，适合刷在墙角、管道周边等部位，也适合可能出现轻微震动、开裂的建筑结构的防水。

广东厦鼎新科——屋面专用K11防水涂料，室外建筑K11防水涂料

K11防水涂料（通用型），指的是防水材料在受到沉降变形、温差变形等外力拉伸时，不会随之延展，当受到的外力大于其自身的抗拉强度，则会发生开裂，从而导致防水效果不理。不过施工时，基层条件要求不高，可以在潮湿基面上施工。施工后表面成膜坚硬，适合贴砖，所以经常用在墙面防水。

k11防水涂料-广东厦鼎新材料-高分子k11防水涂料由广东厦鼎新材料科技有限公司提供。k11防水涂料-广东厦鼎新材料-高分子k11防水涂料是广东厦鼎新材料科技有限公司（www.gdxiading.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董鑫。