

水泥化粪池 安徽栩祺化粪池 水泥化粪池厂商

产品名称	水泥化粪池 安徽栩祺化粪池 水泥化粪池厂商
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

随着人们对生活要求的提高，水泥化粪池厂商，能去除生活污水中悬浮性有机物的化粪池使用越来越广泛，接下来一起来了解一下化粪池吧。

- 1、化粪池的选用根据不同建筑的不同用水量，不同清掏周期，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可:因本产品最突出的特点是永不渗漏，因此设置地点选择性大，摆放灵活。一般距离生活饮用水水池不得小于10m，距离地下水取水构筑物不得小于30m，当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于2m，当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m，两种放置方法均不得影响建筑物基础。
- 3、整体生物化粪池覆土0.3m-3m。在寒冷地区，温度低于-10摄氏度时，化粪池的覆土深度不得小于1.2m，在最冷月平均气温低于-13摄氏度在地区，设计人员在考虑化粪池的设置深度时，化粪池在水面应设置在该地区在冰冻线以下为宜。
- 4、化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下，覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段，若整体化粪池顶部荷载超过10吨时，设计人员应向厂家提出，并在现场研究保护措施。
- 5、井盖:不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时，采用加锁重型双层。化粪池考虑到小区绿化在需要或道路广场铺砌在需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低地面砖下，但井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。
- 6、化粪池容积如超过50m³时，可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预制，罐体间距不得小于500mm.

化粪池的构造，应符合下列要求：

- 1.化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量，经水力计算确定，但深度（水面至池底）不得小于1.3m，宽度不得小于0.75m，长度不得小于1.0m，园形化粪池直径不得小于1.0m。
- 2.双格化粪池第1格的容量宜为计算总容量的75%；三格化粪池第1格的容量宜为总容量的60%，大号水泥化粪池，第二格的容量宜为总容量的20%。
- 3.化粪池格与格，池与连接井之间应设通气孔洞。
- 4.化粪池进口、出口应设置连接井与进水管、出水管相接。
- 5.化粪池进水管口应设导流装置，出水管口及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。
- 6.化粪池池壁、池底应防止渗漏。
- 7.化粪池顶板上应设有人孔和盖板。

随着人们生活水平的显著提高，水泥化粪池，人们对环境的要求也越来越高。特别需要购买高质量的化粪池，水泥化粪池生产，以达到清洁的环境和新鲜空气。鉴别质量化粪池是否主要有以下三个方面：

- 1.化粪池的建设周期，传统的化粪池，建设周期长，而且季节性很强。优质化粪池是一种新型的预制化粪池，在施工阶段具有明显的优势。大约4天；
- 2.在化粪池的材料中，建议选用具有强耐蚀性和高耐压性的预制化粪池；
- 3.在污水处理方面，大多数传统的化粪池已沉淀到河流中，对水资源造成严重污染。新的预制化粪池经过污水处理过程，最后到达河边。水环境可满足国家环境排放标准，减少资源污染，这也是建设环境友好型社会所提倡的。

水泥化粪池-安徽栩祺化粪池-水泥化粪池厂商由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。水泥化粪池-安徽栩祺化粪池-水泥化粪池厂商是芜湖县栩祺水泥制品厂（www.xqhuafenchi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。