

对夹蜗轮蝶阀 江苏蝶阀 沃特斯阀门

产品名称	对夹蜗轮蝶阀 江苏蝶阀 沃特斯阀门
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

电动蝶阀设计制造标准

设计制造：GB/T12238-2008

连接标准：JB/T 79.1-1994 ASME B16.10

结构长度：GB/T12221-2005 ASME B16.5

压力试验：GB/T13927-2008

电动蝶阀的电动执行器

开关型：反馈信号：无源触点信号4-20mA电阻信号

调节型：输入信号4-20mA[NULL]-10V1-5V；反馈信号：4-20mA[NULL]-10V1-5V

电压：AC220V380V110V24V、DC12V24V等；特殊电压可定制

防爆等级：可选防爆型EXdIIBT4

相信专业的人士只要一看上面的参数，不锈钢蝶阀，应该很清楚这款电动蝶阀的分量有多重。大家如果想详细了解这块阀门的特点，阀门厂家，可以来我公司进行现场查看，有专业人员为您进行介绍，确保您能熟练使用，新疆蝶阀，并且使用过程中遇到任何问题都可以随时咨询我们。

调节阀动作迟钝或跳动。原因：密封填料老化或干枯使阀杆与填料的摩擦增大;阀体内含有粘性大的污物以及堵塞、结焦等情况出现;膜片及“O”形密封圈等处泄漏也。解决方法：更换密封填料，重新调整;清除污物、结焦等;紧固膜头，或者更换膜片、O型圈。

调节阀不稳定或产生振荡。原因：调节阀径选择过大;单座阀介质在阀内流动方向与关闭方向相同。阀芯与导向套严重磨损。解决方法：更换阀径合适的阀门;调整阀门方向;改善结合面(研磨)或更换阀芯、导向套。

阀体密封圈采用浮动结构，蝶板密封圈材料为柔性石墨夹2cr13+XB450，密封圈具有良好的抗撕裂、抗磨损。

阀门开关限位装置可靠，无过开、过关现象，开度指示与蝶板实际位置一致。

阀体、蝶板、阀杆具有足够的强度和刚度，蝶板密封圈安装后能在阀体内部调整和更换。

电动装置蝶阀有过力矩装置、据有4-20MA输入输出功能可任意调节开关度数、就地位置指示和远方接点，等功能，能满足就地及远方控制的要求。电动装置可接受三相四线制380/220VAC。电动装置能承受2倍的所需力矩而不产生变形；手、电动切换方式为电动优先的自动操作方式。

对夹蜗轮蝶阀-江苏蝶阀-沃特斯阀门由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！