

# 南京幕墙维修公司

产品名称	南京幕墙维修公司
公司名称	南京悦欣幕墙配套工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路779-867号天景山商业中心8幢202
联系电话	13770574188

## 产品详情

### 幕墙设计

- 1、现在的幕墙靠的是经验，但幕墙要发展，还是要靠技术创新，这样就需要知识和科研。
- 2、啥时候幕墙设计也被尊重为设计了，就可以开这专业了，否则开了也白开，幕墙里面并没有太多纯属于幕墙的东西，标准也是从机械、冶金、建筑等学科借鉴而来。
- 3、有利必有弊。好的呢就是可以更专业的培训更高的技术人才。坏的就是给本行业就业带来相当大的冲击。估计各位的薪水都该下调了哈哈。
- 4、幕墙行业要做精做好，不是大学两三年内学明白的，因为大学一二年都在学习基础课程。幕墙怎么分格是建筑设计、幕墙加工好是机械设计。每个大学没有一个系能囊括这么多专业老师，只能从其他系借调。入行在深入吧！但是支持多多学校开设一些的科研，幕墙维修公司，并与企业合作做一些幕墙行业前端的开发。

### 材料消耗量计算规则说明(适用于投标预算报价)

材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量，包括损耗率；

预算所统计的各项材料通常指成品（不需再加工），其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用；

铝型材、钢材、铝塑板镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时，其预算单价必须考虑加工时的优化出材率（出裁率）、各种损耗等一切费用；

各种原材料加工为成品时的利用率如下：铝材97%，钢材95%，不锈钢板90%，镀锌铁皮85%；

铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用；

石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝，但在计算单位含量时，石材、玻璃要按其净面积计算，铝板要按其展开面积计算含量。

玻璃、石材等为弧面或异型时，需单独统计和报价。

弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时，应单独统计，另加弯弧加工费。

### 幕墙治理措施

(1) 板块进场时，严格检查板块的外观尺寸、平面度、角度、外观等质量缺陷，并核查其型号、出厂合格证及产地证明，确保符合规范和设计要求。

(2) 幕墙石材宜选用火成岩。装修前，外墙花岗石应经法定检测机构检测，其弯曲强度不应小于8.0MPa，吸水率应小于0.8%。

### 石材开槽要求：

(1) 石材开通槽时，宽宜为6——7mm，不锈钢支撑板厚度不宜小于2.0mm。

(2) 石材开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

(3) 针槽式石材的开槽位置按图纸加工，针槽长度不应小于90mm，在有效长度内槽深度不宜小于25mm，槽宽度宜为6-8mm，弧形槽的有效长度不应小于90mm。

(4) 钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工，孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180mm，钢锚间距不宜大于600mm，钢锚孔的深度宜为22-23mm，孔的直径为7mm或8mm，钢锚直径为5mm或6mm，钢锚长度宜为20-30mm。

(5) 石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结，粘结前将石屑冲洗干净。

南京幕墙维修公司由南京悦欣幕墙配套工程有限公司提供。南京幕墙维修公司是南京悦欣幕墙配套工程有限公司（[www.njyxmq.cn](http://www.njyxmq.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（[www.mqgaizao.cn](http://www.mqgaizao.cn)）还是专业从事南京幕墙检测，幕墙检测公司，专业幕墙检测公司的服务商，欢迎来电咨询。