

# 仪器泡沫包装 昆山泡沫包装 宏翎塑料

产品名称	仪器泡沫包装 昆山泡沫包装 宏翎塑料
公司名称	上海宏翎塑料包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇石孟路169号7号厂房
联系电话	13816809458

## 产品详情

EPS泡沫包装，

简单地讲，昆山泡沫包装，就是利用泡沫做成的包装。通常所说的泡沫包装，主要是指由可发性聚苯1乙烯（EPS）原料通过模具经热加工而成，所制作的包装制品俗称“泡沫”。可发性聚苯1乙烯是一种理想的包装材料，通过成型工艺，可根据需要加工成各种形状、不同厚度的包装产品。在负荷较高的情况下，材料通过变形、吸能、分解能量等达到缓冲、减震的作用，同时具有保温、隔热的功能。EPS包装产品一般为白色，根据要求可生产彩色。

主要使用特性：1、质轻。EPS包装产品部分空间为气体所取代，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。

2、具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。

3、隔热性能好。热导率为纯EPS热导率（108cal/m.h.）与空气热导率（90cal/m.h.左右）的加权平均值。

4、隔音性能好。EPS产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音。

5、抗老化、腐蚀性能。除长时间暴露在高能量辐射外，产品无明显老化现象。可耐受许多化学物质，如稀酸、稀碱、甲1醇、石灰、沥青等。

6、防静电性能。由于EPS产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，红酒泡沫包装，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电EPS产品。

专业的EPE泡沫包装其实就是利用泡沫做成的包装的非常理性的包装材料。通过一系列的变形、分解能量达到质轻、缓冲减震的效果保障产品在长时间运输过程中完整完好。

EPE泡沫包装的主要类型:

#### 1.硬质/软质/半硬（软）质泡沫塑料

具有价值的EPE泡沫包装塑料按照泡沫塑料的软硬度分为硬质、软质和半硬（软）质泡沫塑料三种类型。按分类标准，在18-29摄氏度温度下，5秒内，如果绕直径为2.5厘米的圆棒一圈，如果此泡沫不断裂，则属于软质泡沫塑料；如果试样泡沫断裂，则属于硬质泡沫；半硬（软）质泡沫塑料就是介于以上两类之间的泡沫。

泡沫塑料块也可用粘合剂进行自身粘接或与其它材料粘接，制成各种缓冲衬垫等。成型泡沫订做产品是使塑料产生微孔结构的过程。几乎所有的热固性和热塑性塑料都能制成泡沫塑料，常用的树脂有聚苯乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、脲甲醛、酚醛等。上海宏翎塑料包装制品有限公司是EPS泡沫包装，保丽龙、EPE珍珠棉专业生产商，公司致力于产品内包装的设计和生，仪器泡沫包装，为客户解决产品的防震、缓冲、定位和保温等包装问题，泡沫包装护角，本公司有着一批专业的开发设计人员，高素质的员工，先进的生产设备，专业生产EPS泡沫塑料、EPE珍珠棉系列包装材料。

仪器泡沫包装-昆山泡沫包装-宏翎塑料由上海宏翎塑料包装制品有限公司提供。仪器泡沫包装-昆山泡沫包装-宏翎塑料是上海宏翎塑料包装制品有限公司（[www.sh-hlpack.cn](http://www.sh-hlpack.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卞先生。