

100L真空型螺杆排料捏合机

产品名称	100L真空型螺杆排料捏合机
公司名称	烟台柏林化工机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市虎头崖镇高家工业园
联系电话	13583557688

产品详情

应用领域	密封胶	适用物料	高粘度密封胶
适用场所	工业生产用	捏合机类型	真空型
卸料方式	螺杆挤压	物料接触部件材质	不锈钢
品牌	莱州鑫达	型号	100
电机功率	5.5 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	按要求 (mm)
整机重量	700 (Kg)	装料容量范围	100 (L)
拌浆转速	32.25 (r/min)	拌缸内真空度	0.09 (MPa)
产品类型	全新	加热方式	电加热

5-2000I系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件将均用不锈型或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用“z”型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式液压翻缸倾卧式、球阀出料式及螺杆挤出式等

型号	nh-5	nh-40	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽：压力 (mpa)		0.3					
	电加热：功率(kw)		1	4	4	6	16.2	25
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
压力 (mpa)	0.45 (压力型捏合机)						0.35 (压力型捏合机)	
外形尺寸 (mm)	650 × 400 × 705		1170 × 1100 × 480	1645 × 775 × 1540	1800 × 800 × 1400	3000 × 1000 × 1500	3450 × 1300 × 1600	3600 × 1800 × 1600

重量 (kg)

300

560

1250

1600

3000