

# 固定式青储饲料粉碎搅拌机 卧式tmr全日粮搅拌机生产厂家

产品名称	固定式青储饲料粉碎搅拌机 卧式tmr全日粮搅拌机生产厂家
公司名称	曲阜铁甲机械制造有限公司
价格	17511.00/台
规格参数	新圣泰:1.8*1.9*2.3 TMR-5:搅拌机 山东曲阜:5立方
公司地址	曲阜市春秋路西路西首299号
联系电话	15689779279

## 产品详情

### 固定式青储饲料粉碎搅拌机 卧式tmr全日粮搅拌机生产厂家

TMR是英文Total Mixed Rations（全混合日粮）的简称，所谓全混合日粮（TMR）是一种粗料、精料、矿物质、微生物和其他添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要。TMR饲养技术在配套技术措施和性能优良的TMR机械的基础上，能够保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮，是奶牛饲养方式的一大变革。

TMR喂养有点与传统喂养方式相比，TMR具有以下优点：可提高奶牛产奶量，喂养TMR的奶牛每公斤日粮干物质能多产5%—8%的奶；增加奶牛干物质的采食量，可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性（挑食），有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。同时TMR是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元素、维生素的缺乏或中毒现象；提高牛奶质量；降低奶牛疾病发生率；提高奶牛繁殖率；节省饲料成本；大大节约劳力时间，提高经济效益。

#### 1.工作原理:

9JQGW-5/10/13立方全混合日粮搅拌机主要有一个或两个绞龙组成，螺旋绞龙分为左旋和右旋。在混切搅拌时，物料从箱体两端各个方位同时向搅拌机中间位置旋切搅拌。绞龙螺旋体上每个螺旋导程装有动刀片，与饲料搅拌机中心线位置上的固定齿作切割工作，将通过的各种纤维性草料，秸秆进行切割

搅拌，从而达到粉碎混合均匀的全混合日粮喂养效果。

## 2.出料系统

出料门控制由液压油缸、固定支座、连动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上，可开启放料或关闭挡料，出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选装出料输送机。出料门可根据用户要求设在左侧或右侧。

## 3.饲料添加系统

用户也可选择上料输送机来完成。

## 4.称重计量系统

由四支桥式承重传感器和承重显示控制仪组成。该系统由220V电源通过四个方位的桥式称重传感器将信号输送到称重显示仪，显示毛重、净重、峰值及重量变动输出零位，完成饲料的配比和计量。并具有超载报警功能。

## 全日粮搅拌机的用途

TMR是英文Total Mixed Rations（全混合日粮）的简称，所谓全混合日粮（TMR）是一种粗料、精料、矿物质、微生物和其他添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要。TMR饲养技术在配套技术措施和性能优良的TMR机械的基础上，能够保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮，是奶牛饲养方式的一大变革。

## 设备型号与技术参数：

\* 采用卧式结构，能将各种干草、青贮等直接进行混合搅拌，充分利用各种饲草及农作秸秆，不破坏纤维质成分使饲料的能量效率化。

\* 提高饲养场生产管理水平和生产效率，降低工人劳动强度。

\* 自动称重系统，方便您随时查看物料重量，做到合理配料。

\* 饲料经合理配方，可实现营养均衡，提高奶质和产量。

\*改善饲养环境，提高饲养场空间利用率。

\* 即适合于大中型饲养场，也适合于农家规模饲养场。

## 设计特点：

\* 双动力搅龙设计独特，保护饲料营养结构;

\* 搅拌速度快，饲料蓬松，混合均匀度高;

\* 刀片由特种钢制成，经特殊硬化处理更抗磨损。

本产品设计先进合理，料槽底部采用优质合金钢制作，适合在恶劣环境中作业，工作安全可靠。制作独特的切割刀片采用高耐磨材料，因而大大地提高了产品的使用寿命;本产品操作，灵活方便，安全可靠.