

油墨设备260型三辊机研磨机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 油墨设备260型三辊机研磨机 |
| 公司名称 | 烟台柏林化工机械有限公司 |
| 价格 | 21000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:莱州鑫达 型号:三辊研磨机 适用物料:油漆, 油墨 |
| 公司地址 | 莱州市虎头崖镇高家工业园 |
| 联系电话 | 13583557688 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|------|----------|
| 品牌 | 莱州鑫达 | 型号 | 三辊研磨机 |
| 适用物料 | 油漆, 油墨 | 应用领域 | 化工 |
| 加工批量 | 按要求 (L) | 驱动功率 | 7.5 (KW) |
| 研磨篮容量 | 按要求 (L) | 介质尺寸 | 按要求 (mm) |
| 行程 | 按要求 (mm) | 外形尺寸 | 按要求 (m) |
| 重量 | 1500 (kg) | 工作方式 | 三辊研磨机 |
| 类型 | 转轴式研磨机 | 驱动方式 | 电动 |
| 作用对象 | 对辊 | | |

适用范围：

三辊研磨机主要用于各种油漆、油墨、颜料、塑料、润滑脂、巧克力等膏状浆料。特别是用于研磨分散粘度高而粒度要求细的产品。该机通过水平的三根特制合金辊筒的表面相互挤压及不同速度的摩擦而达到研磨效果。

技术特点：

辊筒采用特殊合金材料浇铸，辊体强度高，硬度及耐磨性优良。

由手动倾倒加料，安全、方便。

出料刀板的压紧松开动作控制简单，结构牢固。

占地面积小、安装容易，造型整洁美观。

出料均匀，传动效率高、噪音低、抗氧化。

适用于各种含腐蚀性物料

| 项目 | | 参数 | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 120型 | 150型 | 250型 | 315型 | 405型 |
| 辊筒直径mm | | φ120 | φ150 | φ250 | φ315 | φ405 |
| 辊筒工作面长度mm | | 280 | 320 | 520 | 760 | 810 |
| 辊筒速比(慢、中、快) | | 1:3:9 | 1:2:4.98 | 1:2:5.25 | 1:2.87:8.1 | 1:3:9 |
| 辊筒转速 | 慢辊r/min | 31 | 32.5 | 22.4 | 17 | 14.39 |
| | 中辊r/min | 85 | 75 | 56 | 48.8 | 44.39 |
| | 快辊r/min | 232 | 173 | 140 | 139 | 136.86 |
| 电动机规格 | 功率kw | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 |
| | 转速r/min | 1400 | 940 | 720 | 730 | 730 |
| 外型尺寸(长x宽x高)m | | 950x700x750 | 869x800x930 | 1065x1010x1030 | 1950x1880x1355 | 2260x1880x1500 |
| 重量kg | | 350 | 613 | 2000 | 3170 | 5300 |